



Apagador Inteligente On/Off / 8 A Iluminación / 5.8 A Motor / 120 V~ / LED Ajustable / Acabado Satinado / RadioRA 3

SKU: RRT8ANSDE Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,473.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El apagador inteligente on/off Sunnata para el sistema RadioRA 3 sustituye a un interruptor convencional en cajas de pared estándar, permitiendo el control automatizado de cargas de iluminación de hasta 8 A o motores de hasta 5.8 A (1/4 HP). Su operación se integra con la app RadioRA 3, teclados, controles remotos Pico, sensores y otros dispositivos compatibles del ecosistema. La instalación requiere conexión de cable neutro y alimentación a 120 V~ 50/60 Hz. Incluye interruptor de servicio frontal (FASS) para mantenimiento de focos sin desenergizar el circuito, barra de luz LED con intensidad ajustable y capacidad de multiubicación con hasta cuatro interruptores complementarios Sunnata RF para control desde cinco puntos distintos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control on/off desde app, teclados, controles Pico, sensores y dispositivos RadioRA 3Carga máxima: 8 A iluminación (mínimo 10 W/VA) o 5.8 A motor (1/4 HP)Alimentación: 120 V~ 50/60 Hz con requerimiento de cable neutroMultiubicación: hasta 4 interruptores complementarios Sunnata RF, control desde 5 puntosAcabado satinado Deep Sea con barra de luz LED de brillo ajustableInterruptor de servicio frontal (FASS) para cambio de focos sin cortar el circuitoCertificaciones: cULus, NOM, FCC, IC, IFTUso en interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de carga: Iluminación on/off o motorCorriente máxima iluminación: 8 ACarga mínima iluminación: 10 W/VACorriente máxima motor: 5.8 A (1/4 HP)Voltaje de operación: 120 V~ 50/60 HzRequiere conexión de neutro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Acabado: Satinado Deep SeaIndicador LED: Barra de luz con brillo ajustableInterruptor de servicio frontal (FASS)Instalación: Caja de pared estándarMultiubicación: Hasta 4 interruptores complementarios Sunnata RFPuntos de control: Hasta 5Ambiente: Interiores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Sistema</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Sistema compatible: RadioRA 3Certificaciones: cULus, NOM, FCC, IC, IFT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga desde la app, teclados, controles Pico, sensores y otros dispositivos RadioRA 3
Característica 2	Soporta hasta 8 A de iluminación (mínimo 10 W/VA) o 5.8 A (1/4 HP) de carga de motor
Característica 3	Opera a 120 V~ 50/60 Hz y requiere conexión de cable neutro
Característica 4	Multiubicación: hasta 4 interruptores complementarios Sunnata RF, control desde 5 puntos
Característica 5	Acabado satinado Deep Sea, con barra de luz LED de brillo ajustable
Característica 6	Interruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar focos sin cortar el circuito
Característica 7	Certificado cULus, NOM, FCC, IC, IFT; uso en interiores