



Apagador con Sensor de Ocupación PIR / 6 A / 120-277 V / 81 m² (871.9 ft²) / 180° / Sin Neutro / LED CFL Incandescente

SKU: MSOP56M2DVWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$1,011.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El apagador con sensor de ocupación integra un interruptor de pared con un sensor infrarrojo pasivo (PIR) que detecta el calor corporal en movimiento para automatizar el encendido y apagado de la iluminación. Incorpora la tecnología exclusiva XCT que reconoce movimientos finos como teclear en un teclado u hojear un documento, eliminando apagados intempestivos en espacios de trabajo. Ofrece una cobertura de 81 m² (871.9 ft²) para movimiento mayor y 36 m² (387.5 ft²) para movimiento menor con un campo de visión de 180°, operando en rangos de 120-277 V con capacidad de 6 A en iluminación y 3 A en ventiladores a 120 V. No requiere cable neutro para su instalación y admite apagadores acompañantes para control multilocal, facilitando su implementación en renovaciones y nuevas construcciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor infrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT para detección de movimientos finosCobertura de 81 m² (871.9 ft²) en movimiento mayor y 36 m² (387.5 ft²) en movimiento menorCampo de visión de 180°Capacidad de 6 A en iluminación (120-277 V)Capacidad de 3 A en ventiladores (120 V)Compatible con cargas LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteModos de operación: auto-on/auto-off o manual-on/auto-offTemporizador de apagado ajustable: 1, 5, 15 o 30 minutosDetección inteligente de luz ambiental para encendido condicionadoNo requiere cable neutroAdmite apagadores acompañantes para control desde varios puntosAplicación en oficinas y espacios grandes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Tecnología: PIR con XCTCobertura mayor: 81 m² (871.9 ft²)Cobertura menor: 36 m² (387.5 ft²)Campo de visión: 180°Detección luz ambiental: SíTemporizador: 1, 5, 15, 30 minutos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Voltaje: 120-277 VCorriente iluminación: 6 ACorriente ventiladores: 3 A (120 V)Cargas soportadas: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescenteRequiere neutro: NoConfiguración: Unipolar o 3 vías</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Apagador maestro con sensor de ocupaciónTapa decorativaTornillos de montajeManual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor infrarrojo pasivo con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como teclear u hojear un libro
Característica 2	Cobertura de 81 m² en movimiento mayor y 36 m² en movimiento menor, con campo de visión de 180°
Característica 3	Maneja todo tipo de cargas de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 4	Capacidad de 6 A en iluminación (120-277 V) y 3 A en ventiladores (120 V)
Característica 5	Modos Auto-ON/Auto-OFF o Manual-ON/Auto-OFF, con apagado ajustable a 1, 5, 15 o 30 minutos
Característica 6	Detección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz natural en el espacio
Característica 7	No requiere cable neutro; admite apagadores acompañantes para control desde varios puntos