

Sin imagen disponible

Aparejo de cadena / 5 m (16.4 ft) / Operación manual de emergencia / Motor industrial / IP54

SKU: ACCESS-ADPT Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$718.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Aparejo de cadena diseñado para operación manual de emergencia en puertas automáticas industriales. Permite accionar la puerta de forma segura cuando se presenta un fallo eléctrico, garantizando la continuidad operativa en entornos críticos. Incluye 5 metros (16.4 pies) de cadena de operación y mecanismo de liberación manual integrado. Fabricado en aleación de acero reforzado para soportar condiciones industriales exigentes con protección IP54 contra polvo y salpicaduras.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px;'>Operación manual segura ante fallos eléctricosCadena de 5 metros para acceso de emergenciaAleación de acero reforzado para alta resistenciaMecanismo de liberación manual integradoProtección térmica a 105°C para seguridad operativaCompatible con motores industriales de alto torque<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600;'>ACCESSADPT</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Aleación de acero reforzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Longitud de cadena</div><div style='font-weight: 600;'>5 m (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Motor ACCESS50</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600;'>Mecanismo de liberación manual</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Torque máximo de salida</div><div style='font-weight: 600;'>50 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Torque nominal</div><div style='font-weight: 600;'>35 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Torque de retención estática</div><div style='font-weight: 600;'>400 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Velocidad</div><div style='font-weight: 600;'>24-32 RPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Eje hueco</div><div style='font-weight: 600;'>Ø25.4 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600;'>-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Altitud máxima</div><div style='font-weight: 600;'>1000 msnm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600;'>105°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Clase de protección</div><div style='font-weight: 600;'>IP54</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manual segura ante fallos eléctricos
Característica 2	Cadena de 5 metros para acceso de emergencia
Característica 3	Aleación de acero reforzado para alta resistencia
Característica 4	Mecanismo de liberación manual integrado
Característica 5	Protección térmica a 105°C para seguridad operativa
Característica 6	Compatible con motores industriales de alto torque