



Tabletas de Compuesto para Soldadura Exotérmica / Diámetro 43 mm / 20 Piezas / 900 g / Ignición Electrónica y en Polvo

SKU: AT-020-N Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,338.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Las tabletas de compuesto para soldadura exotérmica Apliweld-T constituyen una solución técnica para la realización de uniones moleculares entre conductores metálicos mediante reacción química controlada. Este proceso genera conexiones permanentes con propiedades mecánicas, eléctricas y de resistencia a la corrosión superiores a cualquier unión mecánica convencional. El innovador formato en tabletas de 43 mm de diámetro permite dosificar el material según el tipo de unión requerida, utilizando una o más tabletas según la configuración del proyecto. El diseño compacto facilita el manejo en campo, optimiza los espacios de almacenamiento y reduce los tiempos de preparación del proceso de soldadura exotérmica. La compatibilidad dual con sistemas de ignición electrónica y en polvo ofrece versatilidad operativa según las condiciones de instalación y equipamiento disponible en el sitio de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Unión molecular mediante reacción química exotérmica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mejora de propiedades mecánicas, eléctricas y anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato en tabletas de 43 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dosificación flexible: una o más tabletas por unión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alta conductividad eléctrica en conexiones permanentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Reducción de costos de almacenamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Optimización de tiempos de proceso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con ignición electrónica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con ignición en polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación en instalaciones de toma de tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Unión molecular de conductores metálicos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Propiedades mecánicas superiores a uniones mecánicas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia a la corrosión superior a uniones mecánicas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alta conductividad eléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexiones permanentes y fiables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro de tabletas: 43 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cantidad: 20 piezas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso total del producto: 900 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Formato compacto en tabletas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>20 tabletas de compuesto para soldadura exotérmica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular que supera propiedades de uniones mecánicas
Característica 2	Formato compacto en tabletas para dosificación flexible
Característica 3	Alta conductividad eléctrica en conexiones permanentes
Característica 4	Reducción de costos de almacenamiento y tiempos de proceso
Característica 5	Compatible con ignición electrónica y sistema en polvo
Característica 6	Resistencia superior a la corrosión vs. uniones mecánicas