



Apoyo Móvil para Brazos / Altura Ajustable 680-840 mm / Acero Galvanizado / Compatible 4, 6 y 8 pies (1.2, 1.8 y 2.4 m)

SKU: 803XA-0330 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$3,685.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;padding:16px;'><p style='margin-bottom:16px;text-align:justify;'>Este apoyo móvil para brazos de barrera está diseñado para garantizar la estabilidad estructural en instalaciones con brazos de longitud superior a 4 metros (13 pies). Su altura ajustable entre 680 y 840 mm permite adaptarse a diferentes configuraciones de mástil y condiciones de emplazamiento. La construcción en acero galvanizado ofrece durabilidad en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas variables. El kit incluye todos los componentes necesarios para la instalación, eliminando la necesidad de adquirir elementos adicionales por separado. Es compatible con brazos de aluminio de 4 y 6 metros, así como con brazos telescópicos de 8 metros.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:24px;'><li style='margin-bottom:8px;'>Altura ajustable: 680 a 840 mm (26.8 a 33.1 pulgadas)<li style='margin-bottom:8px;'>Material: acero galvanizado resistente a la corrosión<li style='margin-bottom:8px;'>Tornillería completa incluida para instalación inmediata<li style='margin-bottom:8px;'>Diseñado específicamente para brazos mayores a 4 metros<li style='margin-bottom:8px;'>Enganches para mástiles de 90x60 mm y 130x85 / 75x35 mm<li style='margin-bottom:8px;'>Placa de anclaje y remaches incluidos para fijación robusta<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Modelo</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>803XA0330</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Rango de altura</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>680 - 840 mm (26.8 - 33.1 in)</div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Compatibilidad de brazos</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>4 m, 6 m y 8 m (13, 20 y 26 pies)</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Modelos compatibles</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>803XA-0270, 803XA-0410, 803XA-0420</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Aplicación requerida</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>Brazos mayores a 4 metros</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Componentes incluidos</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>6 x tornillos UNI 7687 5x25
9 x tornillos UNI 5737 6x50</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Estructura principal</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>1 x apoyo móvil</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Enganches para mástil</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>1 x 90x60 mm
1 x 130x85 / 75x35 mm</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Fijación base</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>1 x placa de anclaje</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Tornillería</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>6 x tornillos UNI 7687 5x25
9 x tornillos UNI 5737 6x50</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Tuercas y arandelas</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>5 x tuercas M6
7 x arandelas UNI 1751 M5</div></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:14px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;color:rgba(150,150,150,0.8);margin-bottom:6px;'>Fijación adicional</div><div style='font-weight:600;font-size:15px;'>8 x remaches</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altura regulable para adaptarse a distintas instalaciones
Característica 2	Tornillería completa incluida para montaje inmediato
Característica 3	Acero galvanizado resistente a corrosión ambiental
Característica 4	Compatible con brazos de aluminio y telescópicos
Característica 5	Incluye enganches para mástiles de dos medidas
Característica 6	Placa de anclaje y remaches para fijación segura