

Sin imagen disponible

Arandela Plana / Acero Antiferfritico / Carga Pesada / Instalación en Superficies Planas / Compatibilidad Universal

SKU: EPLM8FLAT Marca: EPCOM POWERLINE

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela plana diseñada para aplicaciones de fijación estructural en entornos industriales y de infraestructura de redes. Fabricada con material resistente de alta durabilidad, incorpora un acabado antiferrítico que garantiza protección contra la corrosión en condiciones de operación continua. Su geometría compacta permite la instalación directa en superficies planas, asegurando compatibilidad universal con tuberías y conductos estándar del sector. La arandela está dimensionada para soportar cargas pesadas sin sufrir deformación, manteniendo la integridad mecánica de las instalaciones a lo largo del tiempo.</p></div> <div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y ergonómico para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente de alta durabilidad para uso industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal con tuberías y conductos estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado antiferrítico para protección contra la oxidación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de cargas pesadas sin deformación estructural</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga soportada: Pesada sin deformación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión: Acabado antiferrítico<li style='padding: 6px 0;'>Durabilidad: Alta para condiciones industriales continuas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Arandela plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto y ergonómico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Resistente de alta durabilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Antiferrítico<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Superficies planas</div></div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Universal con tuberías estándar<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Fijación estructural en infraestructura de redes<li style='padding: 6px 0;'>Entorno: Industrial y de telecomunicaciones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado antiferrítico que previene la corrosión en entornos exigentes
Característica 2	Soporta cargas pesadas sin deformación estructural
Característica 3	Instalación directa en superficies planas sin adaptadores adicionales
Característica 4	Compatibilidad universal con tuberías y conductos estándar del sector
Característica 5	Diseño compacto que optimiza el espacio en gabinetes y rack
Característica 6	Material de alta durabilidad para condiciones industriales continuas