



Barrera vehicular automática / 230V / 200-220W / IP44 / -20°C a +55°C / Antiplastamiento bypass / Deceleración electrónica

SKU: 7039285 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$187.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Barrera vehicular automática de alta resistencia</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; text-align: justify;'>Barrera vehicular automática diseñada para control de acceso en entornos de tráfico intenso y condiciones climáticas exigentes. Integra sistema antiplastamiento mediante válvulas bypass de serie que garantiza la seguridad de usuarios y vehículos durante la operación. La deceleración electrónica optimiza los ciclos de apertura y cierre, reduciendo el desgaste mecánico y el ruido operativo. Su estructura de montante en acero con tratamiento de cataforesis y barra de aluminio blanco con catadiódricos reflectantes aseguran visibilidad y resistencia a la corrosión en instalaciones exteriores. El desbloqueo manual permite la operación de emergencia sin dependencia de la alimentación eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 0.75rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; padding-left: 1.25rem;'>Sistema antiplastamiento con válvulas bypass de serieDeceleración electrónica para operación suave y silenciosaDesbloqueo manual para maniobra sin alimentación eléctricaProtección térmica a 120°C en bobinado del motorVentilador de refrigeración forzada (modelos 620 rápida, 640 y 642)Rejilla de protección en tomas de aire<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 0.75rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>230 V~ (+6%/ -10%) / 50 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Potencia absorbida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>200-220 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Corriente absorbida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>1 A</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Tipo de aceite</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>FAAC HP Oil</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Cantidad de aceite</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>~1.8 litros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>120°C en bobinado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>IP44</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Temperatura de funcionamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>-20°C a +55°C</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 0.75rem;'>Características constructivas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Estructura</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Montante de acero con tratamiento de cataforesis</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Barra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Aluminio blanco con catadiódricos reflectantes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Sistema antiplastamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Válvulas bypass de serie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Deceleración</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Electrónica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Desbloqueo manual</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Sí, para maniobrar sin alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Refrigeración</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Ventilador (modelos 620 rápida, 640 y 642)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Rejilla de protección de tomas de aire</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 0.75rem;'>Dimensiones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Barrera 620</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Consultar figura 4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Barrera 640-642</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Consultar figura 5</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Montante</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>L x H (consultar figuras técnicas)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin alimentación mediante desbloqueo manual
Característica 2	Bobinado protegido térmicamente a 120°C
Característica 3	Estructura de acero con tratamiento de cataforesis anticorrosión
Característica 4	Barra de aluminio con catadiódricos reflectantes integrados
Característica 5	Refrigeración forzada con ventilador en modelos de alta demanda
Característica 6	Rejilla de protección en tomas de aire para mayor durabilidad