



Arandela de Presión / 3/8" (9.5 mm) / Alta Resistencia a Deformación / Uso Industrial

SKU: CH-ARD-PS-9 Marca: CHAROFIL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$8.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela de presión de 3/8" (9.5 mm) diseñada para aplicaciones industriales que demandan alta resistencia mecánica. Fabricada con material endurecido que minimiza la deformación permanente bajo cargas de compresión elevadas. Su geometría optimizada distribuye uniformemente la fuerza de sujeción, reduciendo el riesgo de aflojamiento en ensamblajes sometidos a vibración o fatiga. El acabado antifricción facilita el torqueado preciso y la desmontaje posterior sin daño a las superficies de contacto. Compatible con sistemas de fijación métricos e imperiales, integrándose en infraestructura de maquinaria pesada, equipos de proceso y ensamblajes estructurales críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 3/8" (9.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta resistencia a la deformación por carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para máxima fuerza de sujeción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material endurecido para aplicaciones industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad universal con sistemas métricos y estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado antifricción para fácil instalación y remoción<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a deformación por carga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máxima fuerza de sujeción<li style='padding: 6px 0;'>Ideal para uso en maquinaria pesada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/8" (9.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material endurecido<li style='padding: 6px 0;'>Acabado antifricción</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones estándar 3/8"<li style='padding: 6px 0;'>Sistemas métricos<li style='padding: 6px 0;'>Sistemas de medida estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste deformación bajo cargas extremas en maquinaria pesada
Característica 2	Fuerza de sujeción maximizada por diseño estructural optimizado
Característica 3	Material endurecido para condiciones industriales exigentes
Característica 4	Instalación y remoción fluidas gracias a acabado antifricción
Característica 5	Compatibilidad universal con sistemas métricos e imperiales
Característica 6	Diámetro 3/8" estandarizado para conexiones mecánicas comunes