



Arandela Plana Galvanizada / 1/4" / Grado 2 / Acero al Carbono / Diámetro Interno 8 mm / Diámetro Externo 18.6 mm / Bolsa 300 piezas

SKU: SYS-AP-14 Marca: SURTEK Categoría: Fijación

\$114.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela plana galvanizada de grado 2 fabricada en acero al carbono de alta resistencia, diseñada para aplicaciones de fijación mecánica estándar de 1/4'. Su geometría optimizada con diámetro interno de 8 mm y diámetro externo de 18.6 mm garantiza distribución uniforme de la carga de apriete, minimizando el riesgo de afloje en uniones atornilladas sometidas a vibración o cargas cíclicas. El acabado galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y de infraestructura. Presentación en bolsa de 300 piezas para abastecimiento de talleres, áreas de mantenimiento y operaciones de ensamblaje.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Arandela planaMedida: 1/4'Grado: 2Acabado: GalvanizadoMaterial: Acero al carbono de alta resistenciaDiámetro interno: 8 mmDiámetro externo: 18.6 mmCantidad: 300 piezas por bolsa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado 2: resistencia estructural estándarDistribución optimizada de carga de aprieteReducción de afloje por vibración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero al carbono alta resistenciaAcabado: Galvanizado resistente a corrosiónDiámetro interno: 8 mmDiámetro externo: 18.6 mmMedida nominal: 1/4'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Arandelas planas galvanizadas 1/4'Cantidad: 300 piezasPresentación: Bolsa</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce riesgo de afloje en uniones atornilladas críticas
Característica 2	Acero al carbono de alta resistencia para carga estructural
Característica 3	Acabado galvanizado para protección contra corrosión
Característica 4	Diámetro interno 8 mm con tolerancia precisa de ajuste
Característica 5	Diámetro externo 18.6 mm optimizado para distribución de carga
Característica 6	Bolsa con 300 piezas para inventario de mantenimiento