



Arandela Plana Galvanizada / 3/8" / Acero al Carbón Grado 2 / 150 Piezas / Diámetro Interno 11.3 mm / Diámetro Externo 25.4 mm

SKU: SYS-AP-38 Marca: SURTEK Categoría: Fijación

\$133.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Arandela plana galvanizada fabricada en acero al carbono grado 2, diseñada para distribuir la presión de forma uniforme en uniones atornilladas y reducir el riesgo de aflojamiento. El acabado galvanizado proporciona protección anticorrosiva duradera, apto para entornos industriales y aplicaciones mecánicas exigentes. La medida estándar de 3/8" con diámetro interno preciso de 11.3 mm garantiza compatibilidad con múltiples sistemas de fijación. Presentación en bolsa de 150 piezas para operaciones de mantenimiento, construcción e instalaciones mecánicas de escala profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño plano para distribución uniforme de presión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado galvanizado anticorrosivo duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Medida estándar 3/8" compatible con múltiples sistemas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro interno preciso: 11.3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro externo: 25.4 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: acero al carbono grado 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Paquete de 150 piezas para uso industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Medida: 3/8"<li style='margin-bottom: 6px;*>Grado: 2<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro interno: 11.3 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro externo: 25.4 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Material: acero al carbono<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado: galvanizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Arandelas planas galvanizadas: 150 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de presión para uniones estables
Característica 2	Acabado galvanizado anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 3	Diámetro interno preciso de 11.3 mm para ajuste exacto
Característica 4	Acero al carbono grado 2 para resistencia estructural
Característica 5	Paquete de 150 piezas para mantenimiento y proyectos industriales
Característica 6	Medida estándar 3/8" compatible con sistemas mecánicos comunes