



Arandela Plana Galvanizada / 5/16" / Acero al Carbón Grado 2 / 250 Piezas

SKU: SYS-AP-516 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$124.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela plana galvanizada fabricada en acero al carbón grado 2, diseñada para aplicaciones mecánicas e industriales que requieren distribución uniforme de carga y prevención de aflojamiento en uniones atornilladas. Presenta diámetro interno de 9.6 mm y diámetro externo de 22.3 mm con medida exacta de 5/16 pulgadas, garantizando compatibilidad con tornillería estándar. El acabado galvanizado proporciona resistencia anticorrosión para uso en ambientes interiores y exteriores. Se suministra en bolsa con 250 piezas, facilitando la gestión de inventario y disponibilidad inmediata en proyectos de mantenimiento, construcción e instalaciones mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero al carbón grado 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida: 5/16'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro interno: 9.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro externo: 22.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Galvanizado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad: 250 piezas por bolsa<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Función: Reducción de riesgo de aflojamiento en uniones atornilladas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida: 5/16'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interno: 9.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 22.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>250 piezas de arandela plana galvanizada 5/16'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbón grado 2 resistente para cargas mecánicas exigentes
Característica 2	Diámetro interno 9.6 mm con tolerancia precisa para ajuste exacto
Característica 3	Acabado galvanizado anticorrosión para ambientes industriales y exteriores
Característica 4	Diámetro externo 22.3 mm estándar para distribución uniforme de carga
Característica 5	Diseño plano que reduce el riesgo de aflojamiento en uniones atornilladas
Característica 6	Bolsa con 250 piezas para inventario y reposición eficiente en obra