



Arandela Plana / Acero Galvanizado / 5/16" / Distribución de Carga / Industrial

SKU: CH-ARD-PL-7 Marca: CHAROFIL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$2.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela plana fabricada en acero galvanizado con diámetro interno de 5/16 pulgadas, diseñada para aplicaciones industriales y de construcción que requieren distribución uniforme de carga en ensamblajes con pernos y tuercas estándar. El acabado galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e interiores exigentes. Su superficie plana minimiza la deformación del material base bajo carga, prolongando la integridad estructural de las uniones mecánicas. Compatible con herramientas manuales y neumáticas convencionales para instalación eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro interno: 5/16<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Arandela plana<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie: Plana para distribución de carga<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Tuercas y pernos estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Industrial y construcción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Galvanizado (protección anticorrosión)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Geometría: Superficie plana<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Distribución de carga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro interno: 5/16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Tuercas estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Pernos estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medida nominal: 5/16</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sector: Industrial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sector: Construcción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entorno: Exteriores e interiores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficio: Resistencia a la corrosión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión prolongada
Característica 2	Diámetro interno exacto de 5/16" para ajuste preciso
Característica 3	Superficie plana que optimiza distribución de carga
Característica 4	Compatibilidad universal con tuercas y pernos estándar
Característica 5	Aplicación versátil en entornos industriales y construcción
Característica 6	Protección anticorrosiva que extiende vida útil de ensamblajes