

Sin imagen disponible

Arandela Plana Inoxidable / Métrica 8 / Acero Inoxidable 304 / Norma DIN 127 / Uso Industrial

SKU: DMT-AP-INOX8 Marca: DMT Categoría: Fijación

\$0.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela plana fabricada en acero inoxidable 304, diseñada para distribuir cargas en uniones roscadas y proteger superficies de ensamble. Cumple con la norma dimensional DIN 127, lo que garantiza la compatibilidad con tornillería métrica estándar. Ofrece alta resistencia mecánica, con valores de tracción de hasta 150,000 psi y fluencia mínima de 40,000 psi. Su composición química controlada y su certificación internacional de calidad la hacen apta para aplicaciones industriales y ambientes corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: acero inoxidable 304Norma dimensional: DIN 127Resistencia a tracción: 85,000 - 150,000 psiTensión de fluencia mínima: 40,000 psiDureza mínima: HRB 85Certificación internacional de calidad en fabricación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a tracción: 85,000 - 150,000 psiTensión de fluencia mínima: 40,000 psiDureza mínima: HRB 85Distribución de carga en uniones roscadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Material y Composición</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acero inoxidable 304Carbono (C): máximo 0.08%Manganeso (Mn): máximo 2%Silicio (Si): máximo 1%Fósforo (P): máximo 0.045%Azufre (S): máximo 0.03%Cromo (Cr): 18 - 20%Niquel (Ni): 8 - 10%</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>No especificado en la ficha técnica.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi
Característica 2	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi
Característica 3	Dureza mínima HRB 85 para aplicaciones exigentes
Característica 4	Composición química controlada con 18-20% de cromo
Característica 5	Distribución uniforme de carga en uniones roscadas
Característica 6	Certificación internacional que valida calidad de fabricación