

Sin imagen disponible

Arandela para Fibra Óptica / Alta Resistencia / Instalación Sin Herramientas / Protección Anticorrosión

SKU: EPLM8SPRING Marca: EPCOM POWERLINE

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela de alta resistencia diseñada para aplicaciones de fibra óptica en entornos industriales y de telecomunicaciones. Su construcción en material duradero garantiza protección contra corrosión y oxidación, permitiendo su uso prolongado en condiciones ambientales adversas. El diseño compacto y ergonómico facilita la manipulación durante instalaciones en espacios reducidos o de difícil acceso. No requiere herramientas especializadas para su colocación, reduciendo los tiempos de despliegue y los costos operativos asociados. Es compatible con estándares industriales universales, asegurando interoperabilidad con infraestructuras de fibra óptica existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arandela de alta resistencia para fibra ópticaDiseño compacto y ergonómico para fácil manipulaciónMaterial duradero resistente a condiciones extremasCompatibilidad universal con estándares industrialesInstalación rápida sin herramientas especializadasProtección contra corrosión y oxidación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta resistencia mecánica para fibra ópticaProtección contra corrosión y oxidaciónResistencia a condiciones ambientales extremas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y ergonómicoMaterial duradero</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arandela EPCOM POWERLINE EPLM8SPRING</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Material duradero para condiciones ambientales extremas
Característica 3	Protección integrada contra corrosión y oxidación
Característica 4	Diseño compacto que facilita la manipulación en campo
Característica 5	Compatibilidad universal con estándares industriales
Característica 6	Alta resistencia mecánica para aplicaciones de fibra óptica