



Arco Detector de Metales / 12 Zonas Simultáneas / Pantalla LCD 4.3" / Conteo Bilateral de Personas / Ethernet 10/100M / 255 Niveles de Sensibilidad / Detección 25 mm

SKU: ISD-SMG112-NW Marca: HIKVISION Categoría: Detectores de Metal

\$13,606.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El arco detector de metales de paso ISD-SMG112-NW es un sistema profesional de seguridad perimetral diseñado para la detección precisa de objetos metálicos en entornos de alto tráfico peatonal. Equipado con 12 zonas de detección independientes que operan simultáneamente, ofrece una precisión capaz de identificar metales del tamaño de una moneda de 25 mm de diámetro. La tecnología bilateral de conteo de personas mediante sensores infrarrojos permite un control preciso del flujo de individuos en ambas direcciones. El sistema incorpora una pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas para visualización de información operativa en tiempo real, complementada con una barra LED indicadora de posición que facilita la localización exacta del objeto detectado. La conectividad Ethernet 10/100M habilita la integración en redes de gestión centralizada para monitoreo remoto y configuración de parámetros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Zonas de detección: 12 zonas simultáneas con alarma independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensibilidad: 255 niveles ajustables personalizables por zona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Precisión de detección: Metales desde moneda de 25 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conteo de personas: Bilateral con sensores infrarrojos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Pantalla: LCD a color de 4.3 pulgadas con información operativa completa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Indicador de posición: Barra LED para localización precisa de objetos detectados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectividad de red: Ethernet 10/100M para integración en infraestructura IP</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas de detección: 12 simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Niveles de sensibilidad: 255 ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conteo de personas: Bilateral por infrarrojos<li style='padding: 6px 0;*>Indicador de posición: Barra LED</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: LCD 4.3 pulgadas a color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad: Ethernet 10/100M<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de instalación: Arco de paso (walk-through)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Arco detector de metales ISD-SMG112-NW<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación y operación<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje y fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de metales desde moneda de 25 mm de diámetro
Característica 2	12 zonas independientes con alarma y barra LED de posición
Característica 3	255 niveles de sensibilidad ajustables por zona
Característica 4	Conteo bilateral con sensores infrarrojos integrados
Característica 5	Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas para monitoreo operativo
Característica 6	Conectividad Ethernet para gestión remota y centralizada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 17:02