



Arco Detector de Metales / 6 Zonas Independientes / Sensor IR Anti-Falsas Alarmas / Uso en Intemperie / Rango 0°C a 55°C / Certificación FAA

SKU: INTELL-26-ZIR-W Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Detectores de Metal

\$92,119.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Arco detector de metales de seis zonas independientes diseñado para operación en intemperie con anclaje para fijación al piso. Utiliza un sensor múltiple de onda continua única con procesador integrado que analiza datos de múltiples sensores de forma individual. El panel de visualización de alarmas muestra la apertura del arco con seis zonas de detección separadas e incluye un gráfico de barras de doce segmentos que indica el tamaño y la fuerza del objeto detectado. El sistema de autodiagnóstico monitorea electrónica ambiental, condiciones de interferencia y sobrecarga de metal. Incorpora sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas. Cuenta con certificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para aplicaciones de seguridad aérea. Opera en un rango de temperatura de 0°C a 55°C con un consumo energético de 12 W.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">6 zonas de detección independientes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor IR anti-falsas alarmas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Certificación FAA para seguridad aérea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Rango operativo de temperatura: 0°C a 55°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Consumo energético: 12 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor múltiple de onda continua única<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Procesador integrado con análisis individual de sensores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Panel de visualización de alarmas con gráfico de barras de 12 segmentos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sistema de autodiagnóstico de electrónica ambiental, interferencia y sobrecarga de metal</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zonas de detección: 6 independientes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: Sensor múltiple de onda continua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicación de señal: Gráfico de barras de 12 segmentos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensor IR: Anti-falsas alarmas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autodiagnóstico: Electrónica ambiental, interferencia, sobrecarga de metal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Certificación: FAA (Administración Federal de Aviación de EE. UU.)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura operativa: 0°C a 55°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo energético: 12 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: Resistente a intemperie<li style="padding: 6px 0;">Instalación: Anclaje para fijarse al piso</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Arco detector de metales INTELL26ZIRW</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor IR integrado elimina falsas alarmas por objetos no metálicos
Característica 2	Certificación FAA para cumplimiento en seguridad aérea y aeroportuaria
Característica 3	Autodiagnóstico continuo de interferencia y sobrecarga de metal
Característica 4	Panel gráfico de barras de 12 segmentos indica tamaño y fuerza del objeto
Característica 5	Consumo de 12 W reduce costos operativos en instalaciones 24/7
Característica 6	Diseño con anclaje al piso para instalación fija en exteriores