



Arco Detector de Metales / 6 Zonas / 100 Niveles Sensibilidad / IR Conteo de Personas / 4-8 kHz / 2200 x 800 x 580 mm

SKU: ZK-D1065 Marca: ZKTECO Categoría: Detectores de Metal

\$15,529.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arco detector de metales de 6 zonas diseñado para control de acceso en instalaciones con alto flujo de personas. Integra sensor infrarrojo para conteo bidireccional de personas y registro de eventos de alarma. La barra LED frontal indica la zona exacta de detección, permitiendo identificación rápida del origen de la alerta. Sistema de 100 niveles de sensibilidad ajustables y rango de frecuencia 4-8 kHz configurable para adaptarse a distintos entornos electromagnéticos. Estructura robusta de 70 kg con diseño de fácil instalación. Incluye programa de autodiagnóstico y protección de configuración mediante contraseña. Certificado para uso seguro con personas embarazadas y portadoras de marcapasos. Requiere área libre de metales a 2 metros de distancia para operación óptima.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 zonas de detección independientes con indicación LED de zona activa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 100 niveles de sensibilidad ajustables por zona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor infrarrojo para conteo de personas y contador de alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de operación ajustable 4-8 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Señal de detección en panel de control con indicación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contraseña de programación para protección de configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Programa de autodiagnóstico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Seguro para mujeres embarazadas y personas con marcapasos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación simplificada con estructura de 70 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas de detección: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Niveles de sensibilidad: 100 ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de operación: 4 kHz - 8 kHz ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor infrarrojo: conteo de personas y alarmas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación de zona: barra LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel de control: señal de detección visual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de configuración: contraseña de programación<li style='padding: 6px 0;'>Autodiagnóstico: programa integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 85 - 264 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 °C a +50 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 2200 x 800 x 580 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 70 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arco detector de metales ZKD1065S<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de instalación y operación<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota de instalación: Asegúrese de que el sitio de instalación no contenga metales a dos metros de distancia; esto puede verificarse para garantizar el desempeño óptimo del equipo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección segmentada en 6 zonas con indicador LED de localización exacta
Característica 2	100 niveles de sensibilidad ajustables para distintos escenarios de seguridad
Característica 3	Conteo automático de personas y alarmas mediante sensor infrarrojo
Característica 4	Frecuencia operativa 4-8 kHz ajustable para evitar interferencias
Característica 5	Seguridad certificada para embarazadas y portadores de marcapasos
Característica 6	Autodiagnóstico integrado con protección por contraseña de programación