



Arco EAS Receptor RF / 8.2 MHz / Alarma 100 dB / Aluminio y Acrílico / 1670 mm (5.5 ft) de Altura / 15 W

SKU: G07 Marca: Century Categoría: Lectores EAS

\$8,678.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arco EAS receptor de radiofrecuencia diseñado para sistemas de protección antihurto en retail. Opera a 8.2 MHz mediante tecnología RF, detectando etiquetas activas en prendas de vestir, botellas y accesorios. Funciona como unidad esclava, requiriendo sincronización con unidad maestra CA35 para operación completa del sistema. Incorpora alarma sonora de 100 dB con indicador luminoso rojo para alerta inmediata al personal de seguridad. Estructura con laterales de aluminio y panel central de acrílico que proporciona durabilidad y visibilidad del estado del equipo. Diseñado para operación continua 24/7 con consumo energético reducido de 15 W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología RF a 8.2 MHz para detección de etiquetas EAS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unidad esclava — requiere unidad maestra CA35 para operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma sonora de 100 dB con indicador luminoso rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo energético de 15 W para operación continua eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura de aluminio y acrílico para alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación de 0 a 35 °C para entornos comerciales estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 8.2 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen de alarma: 100 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de alarma: Roja<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0 a 35 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1670 x 401 x 109 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Laterales de aluminio y centro de acrílico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 15 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Solo receptor (esclava)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Arco EAS Receptor RF 8.2 MHz</div></div><div style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Nota: Requiere unidad maestra CA35 para funcionamiento<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Producto sobre pedido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología RF 8.2 MHz para detección de etiquetas EAS
Característica 2	Consumo de solo 15 W para operación continua económica
Característica 3	Alarma sonora a 100 dB con indicador visual rojo
Característica 4	Estructura híbrida de aluminio y acrílico de alta resistencia
Característica 5	Funcionamiento estable en temperaturas de 0 a 35 °C
Característica 6	Diseño esclavo que requiere unidad maestra CA35