



Arnés de Alimentación / 2 Hilos / 10 cm (3.9 in) / Compatible con Terminales DSKH

SKU: 101504759 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$13.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de alimentación de dos hilos diseñado para terminales de videoportero Hikvision de la serie DSKH. Este cable principal proporciona conexiones eléctricas seguras y estables en instalaciones de control de acceso y comunicación residencial o comercial. Su longitud compacta de 10 cm (3.9 in) facilita la integración en gabinetes y cajas de registro con espacio limitado. La construcción con materiales duraderos garantiza resistencia a condiciones de uso continuo en entornos de seguridad. Compatible con múltiples modelos de terminales para simplificar la gestión de repuestos y mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Arnés de alimentación de dos hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 10 cm (3.9 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: DSKH8520WTE1, DSKH6320WTE1, DSKH6320WTDE1, DSKH2220<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Cable principal de alimentación para terminales de videoportero<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción: Materiales duraderos para entornos de seguridad exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cable: Arnés de alimentación dos hilos
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 10 cm (3.9 in)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Conexión eléctrica segura para terminales DSKH</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles: DSKH8520WTE1, DSKH6320WTE1, DSKH6320WTDE1, DSKH2220
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Terminales de videoportero y control de acceso</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluido: 1 arnés de alimentación de dos hilos, 10 cm de longitud</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión eléctrica segura en terminales de videoportero DSKH
Característica 2	Longitud compacta de 10 cm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 3	Arnés de dos hilos para cableado simplificado y organizado
Característica 4	Construcción robusta para entornos de seguridad exigentes
Característica 5	Compatibilidad multi-modelo para estandarización de repuestos
Característica 6	Materiales duraderos que reducen mantenimiento y reemplazos