



Arnés de Alimentación e I/O / DC 11.4-36V / 2A / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Diseño Compacto

SKU: ARNEST633L Marca: MEITRACK Categoría: Accesorios

\$231.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de alimentación e I/O diseñado específicamente para el modelo T633L de MEITRACK. Proporciona distribución de energía estable en rango DC 11.4-36V con capacidad de 2A, incorporando protecciones eléctricas integrales. Su arquitectura compacta permite integración en espacios reducidos de vehículos y equipos móviles. Las conexiones robustas garantizan continuidad operativa en entornos con vibración y fluctuación térmica. Los materiales de grado industrial aseguran durabilidad en despliegues de telemetría y rastreo GPS prolongados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación DC 11.4-36V / 2A estable y versátil<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para fácil integración en espacios limitados<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión segura para múltiples dispositivos periféricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecarga y cortocircuitos integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales duraderos para entornos exigentes e industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y mantenimiento sencillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje soportado: DC 11.4-36V<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 2A<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para integración reducida<li style='margin-bottom: 6px;'>Materiales duraderos para entornos exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección contra sobrecarga<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección contra cortocircuitos<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación rápida y mantenimiento sencillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de voltaje amplio 11.4-36V DC para múltiples fuentes de alimentación
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuitos que evita daños al equipo
Característica 3	Factor de forma compacto que reduce espacio en gabinetes y racks
Característica 4	Conexiones seguras para dispositivos I/O en entornos de misión crítica
Característica 5	Materiales robustos que soportan condiciones industriales exigentes
Característica 6	Instalación y mantenimiento simplificados que minimizan tiempo de inactividad