



Arnés de Conexión RS-485 / 19' (5.8 m) / Plug en Ambos Extremos / Sistemas de Videoportero Modular

SKU: 101507776 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$23.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de conexión RS-485 diseñado para interconectar módulos de videoportero en configuraciones modulares. Integra cable de 19' (5.8 m) con terminales de tipo plug en ambos extremos, eliminando la necesidad de herramientas de terminación. Compatible con las series DS-KDE, DS-KDM, DS-KDKK y DS-KDKP, así como con el módulo principal DS-KD8003-IME1. La polaridad definida en los conectores minimiza errores de instalación y acelera el despliegue en proyectos de control de acceso residencial y corporativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolo de comunicación: RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud del cable: 19' (5.8 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminación: Plug en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas de videoportero modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Series DS-KDE, DS-KDM, DS-KDKK, DS-KDKP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo principal soportado: DS-KD8003-IME1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protocolo: RS-485<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de señal: Diferencial balanceada<li style='padding: 6px 0;'>Conectividad: Punto a punto entre módulos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 19' (5.8 m)<li style='padding: 6px 0;'>Terminales: Plug (ambos extremos)<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Cable de conexión dedicado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Arnés de conexión RS-485<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 19' (5.8 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin herramientas mediante terminales plug-and-play
Característica 2	Longitud de 19' (5.8 m) para flexibilidad en distribución de módulos
Característica 3	Compatibilidad multi-modelo con series DS-KDE, DS-KDM, DS-KDKK y DS-KDKP
Característica 4	Reducción de errores de cableado con polaridad definida en ambos extremos
Característica 5	Instalación rápida en sistemas de videoportero modular
Característica 6	Diseño específico para integración con módulo DS-KD8003-IME1