



SKU: TXMM210 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este arnés de alimentación de 12 V está diseñado para suministrar corriente continua estable a radios móviles profesionales instalados en vehículos. Entrega hasta 20 A mediante un conductor de cobre estañado de calibre 14 AWG, eliminando caídas de voltaje durante la transmisión en equipos con carga de 25 W a 60 W. Su longitud de 3 m (9.8 ft) permite realizar conexiones directas desde la batería hasta la cabina sin necesidad de empalmes intermedios. El cable incorpora un portafusible con fusible de 15 A para proteger la instalación eléctrica del vehículo, mientras que su recubrimiento de PVC soporta un rango térmico industrial de -40 a 90 °C. Es compatible con múltiples modelos de radios móviles Motorola. </p></div><div style="margin-bottom: 30px;><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Voltaje de operación: 12 V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Corriente máxima: 20 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Carga soportada: 25 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Longitud del cable: 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Calibre del conductor: 14 AWG<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Material del conductor: Cobre estañado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Protección: Portafusible con fusible de 15 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Rango térmico: -40 a 90 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); color: inherit;>Compatibilidad: Motorola GM300, PRO3100, PRO5100, PRO7100, CDM750, CDM1250, CDM1550, EM200, EM400<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit;>Desempeño</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;><li style="padding: 5px 0;>Voltaje: 12 V DC<li style="padding: 5px 0;>Corriente nominal: 20 A<li style="padding: 5px 0;>Carga máxima: 25 W<li style="padding: 5px 0;>Fusible de protección: 15 A<li style="padding: 5px 0;>Modelos compatibles: Motorola GM300, PRO3100, PRO5100, PRO7100, CDM750, CDM1250, CDM1550, EM200, EM400<div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit;>Físicas / Eléctricas</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;><li style="padding: 5px 0;>Longitud total: 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 5px 0;>Calibre del conductor: 14 AWG<li style="padding: 5px 0;>Material: Cobre estañado<li style="padding: 5px 0;>Recubrimiento: PVC<li style="padding: 5px 0;>Rango térmico: -40 a 90 °C<li style="padding: 5px 0;>Compatibilidad: Motorola GM300, PRO3100, PRO5100, PRO7100, CDM750, CDM1250, CDM1550, EM200, EM400<li style="padding: 5px 0;>Fusible de protección: 15 A<li style="padding: 5px 0;>Modelos compatibles: Motorola GM300, PRO3100, PRO5100, PRO7100, CDM750, CDM1250, CDM1550, EM200, EM400<div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit;>Contenido del Paquete</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;><li style="padding: 5px 0;>Arnés de corriente<li style="padding: 5px 0;>Portafusible<li style="padding: 5px 0;>Fusible de 15 A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 20 A para radios de 60 W
Característica 2	Cobre estañado de baja resistencia y fácil de soldar
Característica 3	Longitud 3 m (9.8 ft) sin empalmes hasta la batería
Característica 4	Protección con portafusible y fusible de 15 A incluido
Característica 5	Operación confiable de -40 a 90 °C en ambientes extremos
Característica 6	Compatible con series GM300, PRO, CDM, EM de Motorola