



Arnés de Corriente para Radio Móvil / 15A / 32V / Cable 14AWGx2C / 3 m (9.8 ft) / Fusible 15A 32V

SKU: TXII218 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$116.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Arnés de corriente diseñado para radios móviles ICOM, proporcionando alimentación eléctrica estable y segura en instalaciones de vehículos y estaciones base. Integra fusible de protección de 15A a 32V y conductor de cobre desnudo de alta conductividad en calibre 14AWGx2C. El conector con mecanismo de bloqueo e inserto de resorte garantiza continuidad eléctrica en condiciones de vibración. Compatible con múltiples series de radios ICOM como alternativa de reemplazo directo para componentes originales específicos. Operación garantizada en rango de temperatura de -20°C a 105°C con aislamiento PVC de 4.2 mm de diámetro.

Características Generales

- Compatibilidad multi-modelo: IC-F21S/221S, IC-F121/221, IC-F5013/6013, IC-F5021/6021, IC-F621
- Reemplazo alternativo para partes originales: 8900004540, 8900011781, OPC1132, OPC346
- Conductor: cobre desnudo 57x0.195
- Conector: 6.8 plug con lock insert spring
- Colores: rojo y negro
- Longitud: 3 m (9.8 ft) ± 0.05 m
- Material del aislamiento: PVC
- Rango de temperatura: -20°C a 105°C

Especificaciones Eléctricas

- Corriente: 15A
- Voltaje: 32V
- Calibre del cable: 14AWGx2C
- Fusible incorporado: 15A 32V

Especificaciones Físicas

- Diámetro del cable: Ø4.2 mm
- Conector: 6.8 plug con lock insert spring
- Colores: rojo y negro
- Longitud: 3 m (9.8 ft) ± 0.05 m
- Material: PVC
- Temperatura operativa: -20°C a 105°C

Modelos Alternativos Compatibles: 8900004540, 8900011781, OPC1132, OPC346

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con radios ICOM IC-F21S/221S, IC-F121/221, IC-F5013/6013, IC-F5021/6021, IC-F621
Característica 2	Conductor de cobre desnudo 57x0.195 para conducción eficiente
Característica 3	Conector 6.8 plug con bloqueo e inserto de resorte para conexión estable
Característica 4	Rango de temperatura operativa -20°C a 105°C para entornos exigentes
Característica 5	Reemplazo directo de partes originales 8900004540, 8900011781, OPC1132, OPC346
Característica 6	Aislamiento PVC con diámetro de 4.2 mm para protección mecánica