



Arnés de Corriente para Radios Móviles / 13.8 V / 20 A / 25 W Ampliable a 60 W / Cable 3 m (9.8 ft) / Calibre 14 AWG / Doble Fusible

SKU: TXKK202 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$150.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de corriente diseñado para alimentar radios móviles Kenwood de las series TM, TR y TK en instalaciones fijas de vehículos o estaciones base. Integra protección mediante doble fusible para salvaguardar el equipo contra sobrecorrientes y cortocircuitos. La arquitectura de potencia escalable permite operar a 25 W en configuración estándar o expandir hasta 60 W mediante reemplazo del fusible, adaptándose a distintos requerimientos de cobertura. El cable de 3 m (9.8 ft) con calibre 14 AWG y conductor de cobre estañado garantiza baja resistencia eléctrica, facilita la soldadura y asegura conexiones duraderas en entornos con vibración. Compatible con voltajes de sistema de 5 V, 12 V y 24 V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección doble fusible contra sobrecorriente y cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia base 25 W, ampliable a 60 W reemplazando fusible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor cobre estañado, fácil soldadura y conexión estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con múltiples modelos Kenwood TM, TR, TK series<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adecuado para instalaciones de voltajes 5 V, 12 V, 24 V</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</div><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje máximo: 13.8 V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 20 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 25 W (hasta 60 W reemplazando fusible)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Doble fusible</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltajes de instalación: 5 V, 12 V, 24 V</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Constructivas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre del cable: 14 AWG</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductor: Cobre estañado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 121 g</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección doble fusible contra sobrecorriente y cortocircuito
Característica 2	Potencia base 25 W ampliable a 60 W según necesidad operativa
Característica 3	Cable 3 m (9.8 ft) calibre 14 AWG para mínima caída de tensión
Característica 4	Conductor cobre estañado para soldadura rápida y conexión estable
Característica 5	Compatibilidad extendida con series TM, TR y TK de Kenwood
Característica 6	Adecuado para instalaciones de 5 V, 12 V y 24 V