



Arnés de Cuerpo Completo / Parar Caídas, Rescatar y Posicionar / 2.287 kg / ANSI, OSHA, ISO

SKU: 5438 Marca: TULMEX Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$3,984.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Arnés de cuerpo completo diseñado para aplicaciones críticas de parada de caídas, rescate y posicionamiento en entornos industriales de alto riesgo. Su sistema de elevación y posicionamiento activo permite al usuario mantener control dinámico durante maniobras verticales. La construcción ultraligera de 2.287 kg reduce la fatiga en jornadas extendidas sin comprometer la integridad estructural. El diseño ergonómico distribuye uniformemente las cargas en caderas, muslos y torso, minimizando puntos de presión durante suspensión prolongada. Cumple con múltiples normativas internacionales para operación en mercados globales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Elevación y posicionamiento activo para maniobras verticales controladasDiseño ergonómico optimizado para comodidad en uso prolongado5 puntos de anclaje: 3 anillos tipo D + 2 anillos tipo ACumplimiento normativo: ANSI Z359.1-1992, ANSI A10.32-2004, OSHA 1910/1915/1926, NMX-S-058/1-SCFI-2003, ISO 10333-1Peso ultraligero de 2.287 kg para reducir fatiga del usuarioBolsa de almacenamiento y transporte incluida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Arnés</div><div style='font-weight: 600;*>Cuerpo completo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;*>Parar caídas, rescatar, posicionar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>2.287 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Anillos Tipo D</div><div style='font-weight: 600;*>3 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Anillos Tipo A</div><div style='font-weight: 600;*>2 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios Incluidos</div><div style='font-weight: 600;*>Bolsa de almacenamiento y transporte</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas ANSI</div><div style='font-weight: 600;*>Z359.1-1992, A10.32-2004</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas OSHA</div><div style='font-weight: 600;*>1910, 1915, 1926</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Norma NMX</div><div style='font-weight: 600;*>S-058/1-SCFI-2003</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Norma ISO</div><div style='font-weight: 600;*>10333-1</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación y posicionamiento activo integrado
Característica 2	Diseño ergonómico para comodidad prolongada
Característica 3	5 puntos de anclaje: 3D + 2A
Característica 4	Cumple normativas ANSI, OSHA e ISO internacionales
Característica 5	Peso ultraligero de 2.287 kg
Característica 6	Bolsa de transporte incluida de fábrica