



Arnés de Cuerpo Completo / Parada de Caídas y Posicionamiento / Unitalla / 1.5 kg / 3 Anillos D / Normativa ANSI-OSHA-ISO-NMX

SKU: 5436    Marca: TULMEX    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$3,935.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de cuerpo completo diseñado para aplicaciones de parada de caídas y posicionamiento de trabajo activo. En caso de caída, el sistema distribuye el impacto en diferentes zonas corporales para minimizar lesiones concentradas. Construcción ultraligera de 1.5 kg que reduce la fatiga del usuario durante jornadas prolongadas en altura. Diseño unitalla adaptable a diversas morfologías corporales sin requerir selección de tallas. Cumple con normativas internacionales y mexicanas aplicables a equipos de protección personal contra caídas en entornos industriales, de construcción y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función dual: parada de caídas y posicionamiento de trabajo activo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distribución de impacto en múltiples zonas corporales</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.5 kg</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Talla: unitalla adaptable</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 anillos tipo D para conexión de seguridad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bolsa para almacenamiento y transporte incluida</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de parada de caídas con distribución de impacto corporal</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Posicionamiento de trabajo activo</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>3 anillos tipo D para anclaje reforzado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1.5 kg</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Talla: unitalla</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ANSI Z 359.1-1992</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ANSI A 10.32-2004</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>OSHA 1910, 1915 y 1926</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NMX-S-058/1 SCFI-2003</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ISO 10333-1</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 arnés de cuerpo completo con 3 anillos tipo D</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 bolsa para almacenamiento y transporte</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribución de impacto en múltiples zonas corporales durante caídas      |
| Característica 2 | Peso ultraligero de 1.5 kg para reducir fatiga en jornadas prolongadas    |
| Característica 3 | Triple anclaje con 3 anillos D para versatilidad de conexión              |
| Característica 4 | Diseño unitalla adaptable a diferentes morfologías corporales             |
| Característica 5 | Cumplimiento multinormativo ANSI, OSHA, ISO y NMX para entornos regulados |
| Característica 6 | Bolsa de transporte y almacenamiento incluida para movilidad operativa    |