



SKU: 101515222 Marca: HIKVISION

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 10px;">Arnés de datos y voltaje diseñado para integrar terminales de control de acceso Hikvision en instalaciones profesionales. Facilita la conexión eléctrica y de comunicación entre dispositivos faciales y el sistema de seguridad central. Incluye terminal de conexión de 3.5mm y conector jack para datos, permitiendo una instalación ordenada y confiable. Compatible con múltiples modelos de la serie DS-K1T, optimizando el despliegue de infraestructura en proyectos de control de acceso. </p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">Cable de alimentación compatible con múltiples modelos de terminalesCables de salida para alarmas integradas en el sistemaConexión segura para dispositivos de la serie DS-K1T343Optimizado para sistemas de control de acceso profesionalesDiseño robusto para uso continuo en entornos corporativosConector de datos tipo RJ45<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">101515222</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Marca</div><div style="font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Hikvision</div></div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Arnés de datos y voltaje</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Conector de voltaje</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Terminal en 3.5mm</div></div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Conector de datos</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Jack</div></div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">DS-K1T343, DS-K1T502, DS-K1T342, DS-K1T80, DS-K1T321</div></div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aplicaciones</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Sistemas de control de acceso, terminales faciales, integración con equipos de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de alimentación multi-modelo
Característica 2	Salidas para alarmas integradas
Característica 3	Conexión segura para terminales faciales
Característica 4	Optimizado para control de acceso
Característica 5	Diseño robusto uso profesional
Característica 6	Conector jack para fácil instalación