



Arnés de Interconexión / Comunicador 7847i / Panel LynxPlus L3000 / Compatible GSMX4G / Alimentación 12 VCC 500 mA

SKU: 60000151 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$38.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>
 Arnés de interconexión diseñado para conectar de forma externa un módulo comunicador 7847i al panel de alarma LynxPlus L3000, sustituyendo la función del módulo 7847IL. También es compatible con el comunicador GSMX4G. Permite ubicar el comunicador fuera del gabinete del panel, ofreciendo flexibilidad en instalaciones residenciales con espacio limitado. Requiere una fuente de alimentación externa de 12 VCC 500 mA para el comunicador, la cual no se incluye. Su diseño compacto facilita la instalación y el cableado organizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>
 Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>
 Sustituye al módulo 7847IL en la conexión externa del comunicador
 Interconecta el módulo 7847i con el panel de alarma LynxPlus L3000
 Compatible con el comunicador GSMX4G
 Requiere fuente de alimentación externa de 12 VCC 500 mA (no incluida)
 Diseño compacto que facilita la instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>
 Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>
 Función: Interconexión externa de comunicador
 Comunicadores compatibles: 7847i, GSMX4G
 Panel compatible: LynxPlus L3000
 Sustituye a: Módulo 7847IL</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>
 Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>
 Alimentación requerida: 12 VCC 500 mA (externa, no incluida)
 Diseño: Compacto para instalación en espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>
 Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>
 Arnés de interconexión 60000151</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sustituye al módulo 7847IL en la conexión externa del comunicador
Característica 2	Interconecta el módulo 7847i con el panel de alarma LynxPlus (L3000)
Característica 3	También compatible con el comunicador GSMX4G
Característica 4	Requiere fuente de alimentación externa de 12 VCC 500 mA para el comunicador
Característica 5	Diseño compacto que facilita la instalación