



Arnés de Suspensión / Resistencia 3,090 kg / Talla 40-44 / Hebilla Rápida Conexión / Anillo D Forjado / ANSI A10.14 y Z359.1

SKU: SYS-USA7B Marca: URREA Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$1,493.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de suspensión con cinturón diseñado para trabajos en altura y posicionamiento elevado en entornos industriales. Incorpora hebilla de rápida conexión que facilita la colocación y remoción del equipo, reduciendo tiempos de preparación. El anillo D forjado en acero zincado ubicado en la espalda proporciona punto de anclaje dorsal robusto para sistemas anticaídas. Estructura con banda de resistencia a la tensión certificada en 3,090 kg, garantizando integridad ante cargas de impacto. Cumple con las normativas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1 para equipos de protección personal en aplicaciones de construcción, mantenimiento industrial y telecomunicaciones. Talla 40-44 con ajuste preciso para usuarios profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arnés de suspensión con cinturón integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hebilla de rápida conexión para seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Anillo D forjado en acero zincado y bicromado en espalda deslizante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tensión: 3,090 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño anticaídas de posición elevada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Talla: 40/44<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: ANSI A10.14, ANSI Z359.1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a tensión: 3,090 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño anticaídas posición elevada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hebilla rápida conexión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anillo D forjado acero zincado/bicromado<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x L x Al): 30.00 x 25.00 x 12.00 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Talla: 40/44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinturón integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ANSI A10.14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ANSI Z359.1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hebilla de rápida conexión para colocación ágil y segura
Característica 2	Anillo D forjado en acero zincado para anclaje dorsal resistente
Característica 3	Resistencia a tensión de 3.090 kg para protección en altura
Característica 4	Diseño anticaídas con posicionamiento elevado certificado
Característica 5	Cumple normas ANSI A10.14 y Z359.1 para entornos industriales
Característica 6	Ajuste seguro en talla 40-44 con cinturón integrado