



Arnés Inferior de Sensores IR / Torniquete Medio Cuerpo / Conector Plug Estándar / Compatible DS-K3B501SX

SKU: 101514823 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$633.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Arnés inferior de sensores IR diseñado para torniquetes de medio cuerpo, compatible exclusivamente con el modelo DS-K3B501SX. Este componente estructural proporciona la base física para la integración de sensores infrarrojos en sistemas de control de acceso peatonal. Su diseño modular permite una instalación flexible y adaptada a las necesidades específicas de cada implementación. El conector plug estándar facilita la conexión eléctrica sin complicaciones técnicas adicionales. No incluye sensores IR integrados ni fuente de alimentación, permitiendo al administrador de TI seleccionar los componentes ópticos y eléctricos según los requerimientos del proyecto.

Características Principales

- Compatible exclusivamente con torniquete modelo DS-K3B501SX
- Arnés principal sin sensores IR integrados (componentes ópticos por separado)
- Conector plug estándar para instalación simplificada
- Diseñado específicamente para torniquetes de medio cuerpo
- No requiere fuente de alimentación adicional
- Estructura modular para integración flexible en proyectos de control de acceso

Especificaciones Técnicas

Producto

Arnés inferior de sensores IR

Tipo de Producto

Torniquetes de medio cuerpo

Aplicación

Sensores IR

Fuente de Alimentación

No integrados (requiere adquisición separada)

Conector

Plug estándar

Diseño

Estructura modular

Nota para instalación

Este arnés es un componente estructural que requiere la adquisición e instalación separada de sensores IR y fuente de alimentación según las especificaciones técnicas del proyecto de control de acceso.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular para integración flexible
Característica 2	Conector plug estándar simplifica instalación
Característica 3	Diseñado específicamente para medio cuerpo
Característica 4	Compatible exclusivo con DS-K3B501SX
Característica 5	Arnés principal sin sensores IR integrados
Característica 6	No requiere fuente de alimentación adicional