



Arnés OBD II / Conexión Plug-and-Play / 3 Salidas Programables / 1 Entrada de Preaviso / CAN Hi/Lo Integrado / Compatible X1MAX-LTE

SKU: FT-HRN-X1-OBD Marca: COMPUSTAR Categoría: Accesorios

\$946.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Arnés de cableado OBD-II diseñado específicamente para el módulo X1MAX-LTE, permitiendo una instalación directa y profesional como sistema de rastreo GPS independiente. Este arnés plug-and-play simplifica la integración del dispositivo en el vehículo, eliminando la necesidad de cortar o empalmar cables. Incluye conexiones para ignición, tres canales de salida programables (POC) y una entrada de preaviso (PIC), ofreciendo flexibilidad para controlar funciones como bloqueo/desbloqueo, armado/desarmado y kill de arranque. Su diseño robusto garantiza una conexión segura y confiable en entornos automotrices exigentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conexión directa al puerto OBD II del vehículo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conector CAN Hi/Lo integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Configuración de 3 salidas programables (POC) y 1 entrada de preaviso (PIC)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación rápida sin herramientas especiales ni modificación de cableado<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Conectividad y Control</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Interfaz: Puerto OBD-II directo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Bus de datos: CAN Hi/Lo integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Entrada: 1 canal de preaviso (PIC)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Conexión ignición: Incluida<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Tipo: Plug-and-play, sin corte de cables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Herramientas: No requeridas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">Módulo principal: X1MAX-LTE<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.7;">1x Arnés OBD-II FT-HRN-X1-OBD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa al puerto OBD II sin herramientas especiales
Característica 2	Transmisión de datos de seguridad y GPS en tiempo real
Característica 3	Conector CAN Hi/Lo integrado para comunicación vehicular
Característica 4	Configuración de 3 salidas y 1 entrada personalizables
Característica 5	Instalación plug-and-play en módulos CS
Característica 6	Compatibilidad con módulos CS y Drone X1 de Firstech