



Arnés OBD / 1 m (3.28 ft) principal + 0.5 m (1.64 ft) auxiliar / -35 a +75 °C / 16 V

SKU: ARNESOBDLCV5 Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$564.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Arnés de conexión OBD diseñado para integrar rastreadores de flota en vehículos comerciales ligeros con interfaz OBDII. Facilita la lectura de datos CANbus y la alimentación del dispositivo de telemática mediante un único punto de conexión estandarizado. El cable principal de 1 m (3.28 ft) y el auxiliar de 0.5 m (1.64 ft) proporcionan flexibilidad de montaje en cabinas con espacio reducido. La arquitectura de conector de precisión minimiza interferencias y asegura continuidad de señal en condiciones de vibración vehicular. Construcción orientada a reducir tiempos de instalación y eliminar errores de cableado en despliegues masivos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Compatibilidad con modelos LCV5, LCV5-3G, PROSLITE y HCV5Lectura de datos CANbus mediante conexión OBDIIAlimentación del rastreador a través del puerto OBDIIConector de precisión para estabilidad de señalMateriales duraderos para uso prolongadoInstalación sencilla sin herramientas especializadasMinimiza riesgo de instalaciones defectuosas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Instalación de rastreadores HCV5/LCV5 en vehículos comerciales ligerosLectura de datos CANbus mediante conexión OBDIIFuente de alimentación a través de conexión OBDII<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Cable principal: 1 m (3.28 ft)</p><p style='margin: 6px 0;*>Cable auxiliar: 0.5 m (1.64 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0;*>Rango de temperatura: -35 a +75 °C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Rango de voltaje: Hasta 16 V</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 6px 0;*>LCV5, LCV5-3G, PROSLITE, HCV5</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con rastreadores LCV5, LCV5-3G, PROSLITE y HCV5
Característica 2	Conexión OBDII para lectura directa de datos CANbus
Característica 3	Alimentación integrada a través del puerto OBDII
Característica 4	Diseño de conector de precisión para señal estable
Característica 5	Materiales duraderos para entornos de uso prolongado
Característica 6	Instalación simplificada sin herramientas especializadas