

Sin imagen disponible

Arnés Principal PTZ / BNC + Alarma + RS485 / DC 12V / 52.5 cm (1.72 ft) / Negro / FH TVI

SKU: 101506777 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$209.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Arnés principal de domo PTZ diseñado para integración profesional en sistemas de videovigilancia. Integra conector BNC para transmisión de video segura, interfaz de alarma para funciones de seguridad reforzada y puerto RS485 para control preciso del posicionamiento de la cámara. La sujeción robusta permite instalación compatible con múltiples bases de domos PTZ estándar. Cable de 52.5 cm (1.72 pies) con alimentación DC 12V en color negro, optimizado para aplicaciones FH y TVI.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conector BNC para transmisión de video seguraSoporte de alarma integrado para mayor seguridadInterfaz RS485 para control de precisiónSujeción robusta compatible con múltiples basesDiseño optimizado para domos PTZ estándarCable de 52.5 cm con voltaje DC 12V<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold;'>Arnés Principal PTZ</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectividad Video</div><div style='font-weight: bold;'>BNC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Interfaz de Control</div><div style='font-weight: bold;'>RS485</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte Adicional</div><div style='font-weight: bold;'>Alarma integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;'>DC 12V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Cable</div><div style='font-weight: bold;'>52.5 cm / 1.72 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold;'>FH, TVI</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad Mecánica</div><div style='font-weight: bold;'>Domos PTZ estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video segura vía conector BNC
Característica 2	Soporte de alarma integrado para seguridad reforzada
Característica 3	Control preciso mediante interfaz RS485
Característica 4	Sujeción robusta compatible con múltiples bases de domo
Característica 5	Diseño optimizado para domos PTZ estándar
Característica 6	Alimentación DC 12V en cable de 52.5 cm