



SKU: 101512522 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Arnés
 siamés diseñado para integrar las funciones de alarma, alimentación y comunicación en terminales de control de acceso específicos. Facilita la instalación mediante un único cable que agrupa las señales necesarias para el funcionamiento
 completo del dispositivo terminal. El sistema de comunicación RS485 garantiza transmisión de datos estable y robusta en entornos profesionales. Incluye cable de alimentación, eliminando la necesidad de adquirir componentes adicionales. La
 arquitectura de conexión principal optimizada minimiza los puntos de interconexión, reduciendo potenciales fallos operativos y simplificando el mantenimiento del sistema.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: Arnés siamés de conexión principal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Funciones integradas: Alarma, voltaje, comunicación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protocolo de comunicación: RS485<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación: Cable incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Entrada/salida de alarma: Integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: DS-K1T341AMF / DS-K1T341CMFW<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"><div style="width: 50%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 1;">Comunicación RS485 eficiente
<strong style="opacity: 1;">Alarma Entrada/salida integrada
<strong style="opacity: 1;">Conexiones múltiples Alarma, voltaje, comunicación</p></div><div style="width: 50%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 1;">Tipo Arnés siamés
<strong style="opacity: 1;">Diseño Conexión principal optimizada
<strong style="opacity: 1;">Alimentación Cable incluido</p></div></div><div style="margin-top: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 1;">Modelos compatibles
DS-K1T341AMF
DS-K1T341CMFW</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de comunicación RS485 para transmisión eficiente de datos
Característica 2	Entrada y salida de alarma integradas en un solo cable
Característica 3	Conexión principal optimizada que reduce puntos de fallo
Característica 4	Cable de alimentación incluido para instalación simplificada
Característica 5	Compatibilidad verificada con terminales DS-KIT341AMF y DS-KIT341CMFW
Característica 6	Tres funciones en un solo arnés: alarma, voltaje y comunicación