



Articulación para Barrera Vehicular / Tiempo de Apertura 3 s / Brazo Rectangular 4 m (13.1 ft) / Operación Intensiva / Detección de Obstáculos / Control de Acceso

SKU: 428137 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$5,996.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Articulación para barrera vehicular diseñada para operación en entornos de alto tráfico. Integra sistema de detección de obstáculos que detiene el movimiento del brazo ante presencia de vehículos o peatones, reduciendo riesgos de colisión. El tiempo de apertura de 3 segundos optimiza el flujo vehicular en accesos con demanda continua. Compatible con sistemas de control de acceso de terceros, facilitando su incorporación en infraestructuras existentes. Diseño específico para mástiles rectangulares que simplifica la instalación y asegura alineación estructural correcta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Tiempo de apertura: 3 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Brazo rectangular: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Sistema de detección de obstáculos integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Operación intensiva para tráfico continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Compatibilidad con sistemas de control de acceso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Diseño específico para mástiles rectangulares (no incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Tiempo de apertura: 3 s
Operación: Intensiva para tráfico continuo
Seguridad: Detección de obstáculos integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Longitud de brazo: 4 m (13.1 ft)
Perfil de brazo: Rectangular
Compatibilidad de mástil: Rectangular exclusivo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Integración</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Control de acceso: Compatible con sistemas de terceros
Mástiles: No incluidos
Aplicación: Barreras FAAC 615 / FAAC 620</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 3 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 2	Brazo rectangular de 4 m (13.1 ft) para vías estándar
Característica 3	Detección de obstáculos integrada para seguridad de peatones y vehículos
Característica 4	Operación intensiva diseñada para tráfico continuo sin sobrecalentamiento
Característica 5	Compatible con sistemas de control de acceso existentes
Característica 6	Diseño exclusivo para mástiles rectangulares de fácil integración