



Atenuador Auxiliar de Pared / Control 3 Vías o Más / Hasta 4 Auxiliares por Circuito / 120 V~ 50/60 Hz / 8.3 A Máximo

SKU: RRSTRDWH Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,987.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Atenuador auxiliar de pared diseñado para el sistema RadioRA 3, que permite controlar una misma carga de iluminación desde tres o más ubicaciones cuando se instala junto con un atenuador principal Sunnata. Este dispositivo no regula la carga de forma directa; su función consiste en enviar señales de control al atenuador principal mediante cableado convencional de tres o cuatro vías. Es ideal para instalaciones tipo escalera, pasillos extensos o espacios que requieren puntos de control múltiples. Se instala del lado de línea del circuito y requiere la correcta identificación del conductor común entre los dispositivos existentes para garantizar la comunicación adecuada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación junto con atenuador principal RadioRA 3 Sunnata para control desde múltiples puntos<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuraciones de 3 vías o más con hasta 4 atenuadores auxiliares por circuito<li style='margin-bottom: 8px;'>No controla la carga directamente; envía señal al atenuador principal por cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 8.3 A en el circuito de control a 120 V~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación del lado de línea del circuito; atenuador principal del lado de carga<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere identificación del conductor común entre dispositivos existentes al cablear<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con placas de pared Clear/Satin Colors de Lutron, vendidas por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Atenuador auxiliar (companion dimmer)<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de carga: Indirecto, vía señal al atenuador principal<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuraciones: 3 vías o más<li style='margin-bottom: 6px;'>Máximo auxiliares por circuito: 4 unidades<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de corriente: Hasta 8.3 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión/frecuencia: 120 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Posición de instalación: Lado de línea del circuito<li style='margin-bottom: 6px;'>Cableado: Convencional de 3 o 4 vías<li style='margin-bottom: 6px;'>Requisito de cableado: Identificar conductor común entre dispositivos<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad de placas: Clear/Satin Colors (vendidas por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Placas de pared no incluidas (adquirir por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se instala junto con el atenuador principal RadioRA 3 Sunnata para controlar la carga desde varios puntos
Característica 2	Permite configuraciones de 3 vías o más, con hasta 4 atenuadores auxiliares por circuito
Característica 3	No controla la carga por sí mismo: envía la señal al atenuador principal por cableado
Característica 4	Soporta hasta 8.3 A en el circuito de control, a 120 V~ 50/60 Hz
Característica 5	Se instala del lado de línea del circuito; el atenuador principal Sunnata va del lado de la carga
Característica 6	Requiere identificar el conductor común entre los dispositivos existentes al cablear
Característica 7	Comparte placas de pared Claro/Satin Colors de Lutron, vendidas por separado