



Atenuador de Pared Inalámbrico / 150 W LED/CFL - 600 W Incandescente / 120 V / Sin Neutro / 1 Gang / Compatible con Controles Pico y Sensores

SKU: PD6WCLWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,484.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El atenuador de pared inalámbrico está diseñado para el control de intensidad luminosa en instalaciones residenciales y comerciales donde se requiere flexibilidad de diseño y facilidad de implementación. Opera a 120 V y permite regular cargas LED y CFL atenuables de hasta 150 W, así como cargas incandescentes y halógenas de hasta 600 W. Su arquitectura de dos cables elimina la necesidad de conductor neutro en la caja de pared, facilitando su instalación en remodelaciones y construcciones nuevas sin modificar el cableado existente. Integra tecnología de radiofrecuencia Clear Connect para asociarse con controles remotos Pico y sensores de ocupación inalámbricos, permitiendo la creación de zonas de control múltiple sin cableado adicional. Incluye función de memoria de estado ante interrupciones del suministro eléctrico y un interruptor de servicio frontal FASS que desconecta la carga para mantenimiento seguro de lámparas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Atenuación de focos LED y CFL regulables hasta 150 WAtenuación de focos incandescentes y halógenos hasta 600 WInstalación con dos cables, sin requerimiento de neutroAsociación con hasta 10 controles Pico y sensores de ocupación inalámbricos Radio Powr SavrMemoria de nivel de iluminación ante fallas de energíaInterruptor de servicio frontal FASS para cambio seguro de lámparasRequiere caja de pared de 1 gangCertificaciones: cULus, NOM, FCC, IC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Voltaje: 120 VCarga LED/CFL atenuable: 150 W máx.Carga incandescente/halógena: 600 W máx.Memoria ante fallas de energía: nivel previo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Tipo de instalación: 2 cables, sin neutroCaja de pared requerida: 1 gangInterruptor frontal FASS de servicioPlaca de pared: se vende por separado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Tecnología: Clear Connect RFCompatibilidad: hasta 10 controles Pico y sensores inalámbricosCertificaciones: cULus, NOM, FCC, IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa focos LED y CFL regulables de hasta 150 W, e incandescentes y halógenos de hasta 600 W
Característica 2	Instalación con dos cables, sin neutro: ideal para remodelaciones y construcciones nuevas
Característica 3	Se asocia con hasta 10 controles Pico y sensores de ocupación Radio Powr Savr
Característica 4	Memoria ante fallas de energía: regresa al nivel previo al restablecerse la alimentación
Característica 5	Interruptor de servicio frontal FASS para cambiar lámparas con seguridad
Característica 6	Certificado cULus, NOM, FCC, IC y COFETEL
Característica 7	Requiere caja de 1 gang; la placa de pared Claro se vende por separado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:40