



Atenuador de Pared Inalámbrico / 150 W LED/CFL - 600 W Incandescente/Halógeno / Sin Cable Neutro / Alcance 18 m (59.1 ft) / Control Remoto Pico

SKU: PD6WCLBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,484.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Atenuador de pared inalámbrico de la familia Caseta Wireless en color negro, diseñado para regular la intensidad de la iluminación desde el propio dispositivo o a distancia mediante controles Pico. Opera con focos LED y CFL regulables, así como con lámparas incandescentes y halógenas. Su cableado de dos hilos elimina la necesidad de conductor neutro, facilitando su instalación en remodelaciones y sustituciones sobre infraestructura eléctrica existente. Integra tecnología de radiofrecuencia Clear Connect que garantiza comunicación estable a través de muros y pisos, con alcance de 18 m (59.1 ft) en línea de vista o 9 m (29.5 ft) atravesando obstáculos. Incluye memoria de estado ante fallas de energía e interruptor de servicio frontal FASS para mantenimiento seguro de lámparas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación de dos hilos sin cable neutro, ideal para remodelaciones y cableado existenteAtenúa LED y CFL regulables hasta 150 W, e incandescentes y halógenos hasta 600 WTecnología de radiofrecuencia Clear Connect: señal que atraviesa muros y pisosAcepta hasta 10 dispositivos transmisores, como controles Pico y sensores Radio Powr SavrAlcance de 18 m (59.1 ft) con línea de vista o 9 m (29.5 ft) a través de murosMemoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse el suministroInterruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga LED/CFL regulable: hasta 150 WCarga incandescente/halógena: hasta 600 WVoltaje: 120 VAlcance RF línea de vista: 18 m (59.1 ft)Alcance RF a través de muros: 9 m (29.5 ft)Capacidad de transmisores: hasta 10 dispositivos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de instalación: dos hilos, sin neutro requeridoColor: negroInterruptor de servicio frontal FASS integradoMemoria de nivel de iluminación ante fallas de energía</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Atenuador de pared inalámbrico Caseta WirelessTapa de pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación de dos hilos sin cable neutro, ideal para remodelaciones y cableado existente
Característica 2	Atenúa LED y CFL regulables hasta 150 W, e incandescentes y halógenos hasta 600 W
Característica 3	Tecnología de radiofrecuencia Clear Connect patentada por Lutron: la señal atraviesa muros y pisos
Característica 4	Acepta hasta 10 dispositivos transmisores, como controles Pico y sensores Radio Powr Savr
Característica 5	Alcance de 18 m con línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse el suministro
Característica 7	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:59