



Atenuador de Pared Inteligente / 120 V / LED 250 W / Incandescente-Halógeno 1000 W / MLV 1000 VA / RF 9 m (29.5 ft) a 18 m (59.1 ft) / Neutro Opcional / Pico y Smart Bridge

SKU: PD10NXD Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,375.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El atenuador de pared inteligente de 120 V regula la intensidad de iluminación LED, CFL, incandescente, halógena y MLV en instalaciones residenciales y comerciales. Sustituye al apagador convencional y opera con neutro opcional, facilitando su instalación en cableado existente de dos hilos. Emplea tecnología de radiofrecuencia Clear Connect RF con alcance de 9 m (29.5 ft) entre muros y 18 m (59.1 ft) en línea de vista, permitiendo control multiubicación con hasta 10 controles Pico sin requerir Smart Bridge. Al conectar neutro se optimiza el desempeño con cargas LED y es obligatorio para transformadores MLV. Incluye interruptor de servicio frontal FASS para reemplazo seguro de lámparas. Compatible con Smart Bridge o Smart Bridge Pro para gestión remota mediante app Lutron con escenas y horarios programables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Atenúa LED y CFL regulables hasta 250 WAtenúa incandescente y halógeno hasta 1000 WAtenúa MLV hasta 1000 VANeutro opcional: opera a 2 hilos; conectar neutro mejora desempeño con LED y es obligatorio para MLVSeñal Clear Connect RF que atraviesa muros y pisosAlcance de 9 m (29.5 ft) entre paredes y 18 m (59.1 ft) en línea de vistaControl desde app Lutron con Smart Bridge o Smart Bridge Pro con escenas y horariosAdmite hasta 10 controles Pico directos sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 víasInterruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridadCertificado cULus, NOM, FCC e IFETELUsa placas Claro que se venden por separado</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Voltaje: 120 VCarga LED/CFL regulable: hasta 250 WCarga incandescente/halógeno: hasta 1000 WCarga MLV: hasta 1000 VANeutro: opcional (obligatorio para MLV)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tecnología: Clear Connect RFAlcance entre paredes: 9 m (29.5 ft)Alcance línea de vista: 18 m (59.1 ft)Controles Pico directos: hasta 10 sin bridgeControl remoto: Smart Bridge / Smart Bridge ProFunciones app: escenas y horarios</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Interruptor FASS frontal integradoPlacas: compatibles con placas Claro (se venden por separado)Certificaciones: cULus, NOM, FCC, IFETEL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa LED y CFL regulables hasta 250 W, incandescente y halógeno hasta 1000 W y MLV hasta 1000 VA
Característica 2	Neutro opcional: opera a 2 hilos; conectar el neutro mejora el desempeño con LED y es obligatorio para MLV
Característica 3	Señal Clear Connect RF que atraviesa muros y pisos: alcance de 9 m entre paredes y 18 m en línea de vista
Característica 4	Con Smart Bridge o Smart Bridge PRO se controla desde la app Lutron con escenas y horarios
Característica 5	Admite hasta 10 controles Pico directos sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 vías
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 7	Certificado cULus, NOM, FCC e IFETEL; usa placas Claro que se venden por separado

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:04