



Atenuador de Pared Inteligente / 120 V / LED/CFL 250 W / Incandescente/Halógeno 1000 W / MLV 1000 VA / Neutro Opcional / Alcance RF 18 m (59.1 ft)

SKU: PD10NXDBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,399.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El atenuador de pared inteligente de 120 V forma parte de la línea Caseta Wireless PRO y está diseñado para controlar múltiples tipos de carga de iluminación de forma directa o remota. Maneja cargas LED y CFL regulables hasta 250 W, lámparas incandescentes y halógenas hasta 1000 W, y transformadores MLV hasta 1000 VA. Su diseño con neutro opcional permite operar a dos hilos en instalaciones tradicionales, mientras que la conexión con neutro mejora el desempeño con cargas LED y es obligatoria para aplicaciones MLV y drivers. El dispositivo se enlaza directamente con hasta 10 controles Pico sin necesidad de puente, y mediante Smart Bridge habilita la programación desde la aplicación Lutron con escenas, horarios y control remoto. Incorpora tecnología Clear Connect RF con alcance de 18 m (59.1 ft) en línea de vista o 9 m (29.5 ft) a través de muros, además de un interruptor de servicio frontal FASS que corta la corriente para facilitar el cambio de lámparas con seguridad. Es compatible con drivers Hi-Lume A-Series LTE e interfaces PHPM y GRX-TVI. La placa de pared se vende por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Atenuación de LED y CFL regulables hasta 250 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Atenuación de incandescentes y halógenos hasta 1000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Carga MLV hasta 1000 VA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Neutro opcional: operación a dos hilos; con neutro mejora desempeño LED (obligatorio para MLV y drivers)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Enlace directo con hasta 10 controles Pico sin necesidad de puente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Programación mediante Smart Bridge desde app Lutron con escenas, horarios y control remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología Clear Connect RF: alcance 18 m (59.1 ft) línea de vista, 9 m (29.5 ft) a través de muros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con drivers Hi-Lume A-Series LTE e interfaces PHPM y GRX-TVI<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa de pared se vende aparte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 120 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED/CFL regulables: hasta 250 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Incandescente/Halógeno: hasta 1000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>MLV: hasta 1000 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Neutro: opcional (obligatorio para MLV y drivers)<li style='padding: 6px 0;*>Interruptor FASS: frontal de servicio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Clear Connect RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance línea de vista: 18 m (59.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance a través de muros: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controles Pico: hasta 10 sin puente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Smart Bridge: programación vía app<li style='padding: 6px 0;*>Funciones: escenas, horarios, control remoto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Drivers: Hi-Lume A-Series LTE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaces: PHPM, GRX-TVI<li style='padding: 6px 0;*>Color: negro<li style='padding: 6px 0;*>Placa de pared: se vende aparte</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa LED y CFL regulables hasta 250 W, incandescentes y halógenos hasta 1000 W y MLV hasta 1000 VA
Característica 2	Neutro opcional: opera a dos hilos; con neutro mejora el desempeño con LED (obligatorio para MLV y drivers)
Característica 3	Se enlaza directamente con hasta 10 controles Pico sin necesidad de puente
Característica 4	Con el Smart Bridge se programa desde la app Lutron con escenas, horarios y control remoto
Característica 5	Clear Connect RF: alcance de 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS que corta la corriente para cambiar lámparas con seguridad
Característica 7	Compatible con drivers Hi-lume A-Series LTE e interfaces PHPM y GRX-TVI; placa de pared se vende aparte

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:07