



Atenuador de Pared Maestro RF PRO / 250 W LED / 500 W Incandescente / Fase Seleccionable / Neutro Opcional / RadioRA 2 y 3 / RF 431-437 MHz

SKU: RRDPROWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$3,967.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Atenuador de pared maestro RF PRO diseñado para integración en sistemas de control de iluminación RadioRA 2, RA2 Select y RadioRA 3. Incorpora circuito de fase seleccionable que permite atenuar cargas LED y LFCA de hasta 250 W, cargas incandescentes, halógenas y de transformador electrónico (BVE) de hasta 500 W/VA, transformadores magnéticos (BVM) de hasta 400 VA, incluyendo balastros Mark 10 y Hi-Lume de LTE. La conexión opcional de neutro activa la función RTISS para compensación activa de fluctuaciones de voltaje de línea, asegurando estabilidad en la atenuación. La comunicación por radiofrecuencia opera en banda de 431.0 a 437.0 MHz con alcance de hasta 9 m (29.5 ft) respecto a un repetidor. El interruptor de servicio frontal (FASS) permite el reemplazo seguro de lámparas sin desenergizar el circuito completo, mientras que la memoria no volátil restaura el estado operativo previo tras fallas de suministro eléctrico. Requiere carátulas Designer de Lutron, disponibles por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fase seleccionable: LED, LFCA, incandescente, halógeno, BVM, BVE, balastros Mark 10 y Hi-Lume de LTECapacidad: 250 W en LED/LFCA; 500 W/VA en incandescente/halógeno/BVE; 400 VA en BVMNeutro opcional; al conectarlo activa RTISS para compensación de variaciones de voltaje de líneaComunicación RF de 431.0 a 437.0 MHz; ubicar a máximo 9 m (29.5 ft) de un repetidorInterruptor de servicio frontal (FASS) para reemplazo seguro de lámparasMemoria ante fallas de energía: restaura estado previo al restablecerse el suministroCompatible con carátulas Designer Clear o Satin Colors de Lutron (se venden por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Voltaje: 120 VCapacidad LED/LFCA: 250 WCapacidad incandescente/halógeno/BVE: 500 W/VACapacidad BVM: 400 VAFase seleccionable: LED, LFCA, incandescente, halógeno, BVM, BVE, balastros Mark 10, balastros Hi-Lume de LTENeutro opcional con RTISS activado al conectarMemoria de estado ante fallas de energía</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicación y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Comunicación RF: 431.0 a 437.0 MHzDistancia máxima a repetidor: 9 m (29.5 ft)Interruptor de servicio frontal (FASS)Compatible con carátulas Designer Clear o Satin Colors (vendidas por separado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad de Sistema</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>RadioRA 2RA2 SelectRadioRA 3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fase seleccionable: LED, LFCA, incandescente, halógeno, BVM, BVE, balastros Mark 10 y Hi-Lume de LTE
Característica 2	Capacidad de 250 W en LED/LFCA, 500 W/VA en incandescente/halógeno/BVE o 400 VA en BVM
Característica 3	Neutro opcional; al conectarlo activa RTISS para compensar variaciones del voltaje de línea
Característica 4	Comunicación RF de 431.0 a 437.0 MHz; ubicar a un máximo de 9 m (30 ft) de un repetidor
Característica 5	Interruptor de servicio frontal (FASS) para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: regresa a su estado previo al restablecerse el suministro
Característica 7	Usa carátulas Designer Claro o Satin Colors de Lutron, se venden por separado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:50