



Atenuador en Línea de 30 dB / 20 Watt Máx. / CD-3 GHz / Interiores / N macho - N hembra.

SKU: EP-ATN-2030-3N Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,452.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Atenuador en línea diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos interiores. Opera en un rango de frecuencia de 0 a 3 GHz con una atenuación fija de 30 dB y una tolerancia de ± 1.0 dB en el rango de 21 a 30 dB. Soporta una potencia máxima de 20 W con un VSWR inferior a 1.2, garantizando una transmisión de señal eficiente con mínimas reflexiones. Incorpora conector N macho-hembra con impedancia de 50 Ω , facilitando su inserción directa en líneas de RF sin requerir adaptadores adicionales. Su construcción compacta de $\varnothing 40 \times 84$ mm y peso de 165 g permite su instalación en espacios reducidos, mientras que su rango de temperatura de operación de -40°C a $+50^{\circ}\text{C}$ asegura estabilidad en condiciones ambientales controladas.

Características Generales

Atenuación fija de 30 dB en banda 0-3 GHz	Tolerancia ± 1.0 dB (rango 21-30 dB)	Potencia máxima de 20 W	VSWR
---	--	-------------------------	------

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación precisa de 30 dB con tolerancia ± 1.0 dB para ajuste de niveles de señal
Característica 2	Operación en banda ancha de 0-3 GHz para sistemas de comunicación versátiles
Característica 3	Conector N macho-hembra para integración directa en líneas de RF existentes
Característica 4	Potencia máxima de 20 W con VSWR < 1.2 para transmisión eficiente
Característica 5	Diseño compacto de $\varnothing 40 \times 84$ mm y 165 g para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Rango de temperatura -40°C a $+50^{\circ}\text{C}$ para estabilidad en condiciones controladas