



Atenuador Óptico Macho-Hembra / SC/APC / 15dB / Fibra Monomodo / 1310nm y 1550nm

SKU: LP-FOAD-6121 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$124.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El atenuador óptico es un dispositivo pasivo diseñado para reducir el nivel de potencia de una señal óptica en redes de fibra monomodo. Su configuración macho-hembra con conector SC/APC permite una instalación directa y sencilla entre equipos de comunicación. Este componente resulta esencial en aplicaciones de larga distancia donde la sobrecarga óptica en el receptor puede degradar la calidad de la transmisión. Su construcción metálica garantiza durabilidad en entornos profesionales de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Reducción de potencia óptica de 15 dB con alta precisiónConector SC/APC para fibra monomodo profesionalCompatibilidad con longitudes de onda 1310 nm y 1550 nmCuerpo metálico resistente a la corrosiónBaja pérdida de inserción para mantener integridad de señalDiseñado para aplicaciones de larga distanciaPráctico y fácil de utilizar en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fibra monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Reducción de potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de atenuador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud de onda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1310 nm y 1550 nm</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Sistemas de red de fibra ópticaRedes CATVSistemas de multiplexación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce potencia óptica en 15 dB con precisión
Característica 2	Conector SC/APC para fibra monomodo profesional
Característica 3	Opera en longitudes de onda 1310nm y 1550nm
Característica 4	Cuerpo metálico resistente a la corrosión
Característica 5	Baja pérdida de inserción y alta precisión
Característica 6	Ideal para aplicaciones de larga distancia