



Atenuador Óptico / Monomodo SC/UPC / Atenuación 15 dB / Longitud de Onda 1310/1550 nm / Cuerpo Metálico

SKU: LP-FOAD-6107 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$105.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Atenuador óptico pasivo macho-hembra diseñado para reducir el nivel de potencia de señales en redes de fibra óptica monomodo. Utilizado principalmente en aplicaciones de larga distancia donde es necesario prevenir la sobrecarga óptica en receptores sensibles. Incorpora conector SC/UPC de alta precisión que garantiza baja pérdida de inserción y estabilidad en la transmisión. Su construcción en metal resistente a la corrosión asegura durabilidad en entornos de instalación óptica exigentes. Opera en las longitudes de onda estándar de 1310 nm y 1550 nm, compatibles con infraestructuras de telecomunicaciones y CATV.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Atenuación fija de 15 dB para fibra óptica monomodo<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector SC/UPC de alta precisión con baja pérdida de inserción<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de longitud de onda: 1310 nm / 1550 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo metálico resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto macho-hembra para instalaciones ópticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Dispositivo pasivo, no requiere alimentación eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector: SC/UPC<li style='margin-bottom: 6px;'>Material del cuerpo: Metal resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: Macho-hembra compacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Dispositivo pasivo (sin alimentación)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas de red de fibra óptica<li style='margin-bottom: 6px;'>Redes CATV<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM)<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones de larga distancia monomodo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce potencia óptica para evitar sobrecarga en receptores de larga distancia
Característica 2	Conector SC/UPC de alta precisión con baja pérdida de inserción
Característica 3	Operación dual en longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm
Característica 4	Cuerpo metálico con resistencia a la corrosión para entornos exigentes
Característica 5	Diseño compacto macho-hembra para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Dispositivo pasivo sin alimentación eléctrica requerida