



Atenuador de Pared Táctil / Control LED+ Pro / 250 W LED / 500 W Incandescente / Barra de Luz LED / RadioRA 3

SKU: RRSTPRONSW Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,762.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El atenuador de pared táctil Sunnata RF Pro está diseñado para la línea RadioRA 3, ofreciendo atenuación suave y silenciosa mediante tecnología Pro LED+. Su interfaz de barra de luz LED permite ajustar la intensidad lumínica con precisión mediante toque o deslizamiento directo sobre el panel. El dispositivo soporta cargas LED, halógenas, incandescentes, MLV y ELV con capacidades de hasta 250 W para LED/CFL, 500 W para incandescente/halógena/ELV o 400 VA para MLV. Opera de forma autónoma o vinculado a controles remotos Pico, y se integra completamente al ecosistema RadioRA 3 al asociarlo al hub RR-PROC3-KIT, habilitando programación de escenas y control desde aplicación móvil. Requiere conexión de cable neutro para su instalación. El acabado satinado color nieve permite una integración estética en espacios residenciales contemporáneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología Pro LED+ para atenuación superior de LED, halógena, incandescente, MLV y ELVControl táctil: toca o desliza la barra de luz para ajustar la intensidadCapacidad de carga: 250 W LED/CFL, 500 W incandescente/halógena/ELV, 400 VA MLVRequiere cable neutro para su instalaciónOpera de forma independiente o enlazado con control remoto PicoIntegración con ecosistema RadioRA 3 mediante hub RR-PROC3-KITAcabado satinado color nieve (SW)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;'>Tecnología de atenuación: Pro LED+Tipos de carga compatibles: LED, CFL, halógena, incandescente, MLV, ELVCapacidad LED/CFL: 250 WCapacidad incandescente/halógena/ELV: 500 WCapacidad MLV: 400 VARequiere cable neutro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px;'>Operación e Integración</h3><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;'>Operación: independiente o enlazada con control PicoIntegración con sistema: RadioRA 3Hub requerido para integración completa: RR-PROC3-KITControl de intensidad: barra de luz LED táctilMétodos de ajuste: toque o deslizamiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px;'>Físico y Acabado</h3><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;'>Acabado: satinadoColor: nieve (SW)Tipo de dispositivo: atenuador de pared táctil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología avanzada Pro LED+ para atenuación superior de LED, halógena, incandescente, MLV y ELV
Característica 2	Control táctil: toca o desliza la barra de luz para ajustar la intensidad
Característica 3	Capacidad de carga: 250 W LED/CFL o 500 W incandescente/halógena/ELV o 400 VA MLV
Característica 4	Requiere cable neutro para su instalación
Característica 5	Opera de forma independiente o se enlaza con un control Pico de Lutron
Característica 6	Se integra al ecosistema RadioRA 3 al agregarlo al hub RR-PROC3-KIT
Característica 7	Acabado satinado color Nieve (SW)