



Atornillador de Impacto / 1/4 in Hexagonal / 3 Velocidades hasta 3200 rpm / 3 Niveles de Par hasta 208 Nm / Motor Sin Escobillas / 20V

SKU: DCP-L208-Z Marca: DONGCHENG Categoría: Atornilladores y Llaves de Impacto

\$1,831.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Atornillador de impacto de 1/4 in con motor sin escobillas de 20V, diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alto torque en espacios reducidos. Su sistema de ajuste de par inteligente con tres niveles permite adaptar la herramienta a distintos materiales y tornillería, desde trabajos de precisión hasta fijaciones estructurales de alta resistencia. La arquitectura compacta de 107 mm facilita el acceso en zonas de difícil alcance, mientras que las tres velocidades mecánicas con frecuencias de impacto graduadas optimizan el control en cada aplicación. El portabrocas hexagonal de liberación rápida agiliza los cambios de puntas, reduciendo tiempos muertos en entornos de producción intensiva.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Motor sin escobillas de alto torque y larga vida útil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Ajuste de par inteligente: Bajo 28 Nm / Medio 170 Nm / Alto 208 Nm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">3 velocidades sin carga: 0-1000 rpm / 0-2600 rpm / 0-3200 rpm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Frecuencia de impacto nominal: 0-700 IPM / 0-3600 IPM / 0-4300 IPM<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud de cabezal compacta: 107 mm<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Peso neto: 0.95 kg</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de sujeción: 6.35 mm hexagonal, 1/4 in<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Par máximo: 208 Nm (alto)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Par medio: 170 Nm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Par bajo: 28 Nm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad alta: 0-3200 rpm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad media: 0-2600 rpm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad baja: 0-1000 rpm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impacto alto: 0-4300 IPM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impacto medio: 0-3600 IPM<li style="padding: 6px 0;">Impacto bajo: 0-700 IPM</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 20V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de cabezal: 107 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso neto: 0.95 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Motor sin escobillas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Portabrocas hexagonal de 1/4 in<li style="padding: 6px 0;">Diseño compacto y ergonómico</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Atornillador de impacto DCPL208Z (unidad desnuda, sin batería ni cargador)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin escobillas de larga duración con alto torque y mínimo mantenimiento
Característica 2	Ajuste de par inteligente en 3 niveles: 28 Nm, 170 Nm y 208 Nm
Característica 3	3 velocidades mecánicas: 1000, 2600 y 3200 rpm con impacto hasta 4300 IPM
Característica 4	Diseño ultracompacto de 107 mm para acceso en espacios confinados
Característica 5	Portabrocas hexagonal de 1/4 in para cambio rápido de puntas
Característica 6	Peso reducido de 0.95 kg que minimiza fatiga en uso prolongado