



Audífono de Tubo Acústico / Conector 3.5 mm Recto / Cable 48 pulgadas (1.22 m) / Uso Profesional Seguridad / Material Hipoalergénico

SKU: V110252 Marca: OTTO

\$1,224.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;0.9;Audífono de tubo acústico transparente de bajo perfil diseñado para operativos de seguridad que requieren comunicación discreta. Equipo de solo escucha con conector recto de 3.5 mm estándar y cable de alta resistencia de 48 pulgadas (1.22 m). Fabricado con material hipoalergénico que permite uso prolongado en múltiples turnos sin causar irritación. Compatible exclusivamente con radio PKT03K de Kenwood. Estructura mecánica reforzada con resistencia a tracción de 30 lbs en conector y 10 lbs en auricular. Operación garantizada en temperaturas de -30°C a +75°C.

Desempeño

- Aplicación: comunicaciones discretas en seguridad
- Compartición: diseño para múltiples turnos
- Fuerza operativa del pulsador: 1.5-2.0 lbs
- Físicas y Eléctricas
- Longitud del cable: 48 pulgadas (122 cm)
- Resistencia a tracción en conector: 30 lbs
- Resistencia a tracción en auricular: 10 lbs
- Cable de alta resistencia
- Material hipoalergénico
- Diseño de bajo perfil
- Colores disponibles: negro o beige
- Ambientales
- Temperatura de operación: -30°C a +75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C
- Contenido del Paquete
- 1 audífono de tubo acústico transparente de bajo perfil

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo acústico transparente para comunicaciones discretas en operativos de seguridad
Característica 2	Diseño ergonómico para uso prolongado en múltiples turnos
Característica 3	Resistencia a tracción de 30 lbs en conector para mayor durabilidad
Característica 4	Rango operativo de -30°C a +75°C para condiciones extremas
Característica 5	Compatible exclusivamente con radio PKT03K de Kenwood
Característica 6	Material hipoalergénico para reducir irritación en uso continuo