



Audioportero IP / SIP / RFID y Teclado Retroiluminado / IP65 / IK06 / 3 Entradas y 2 Salidas de Alarma

SKU: GDS-3705 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Intercomunicadores

\$3,531.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GDS3705 es un audioportero IP diseñado para implementaciones de control de acceso y monitoreo de seguridad en ambientes de cualquier escala. Este sistema de intercomunicación incorpora micrófonos duales y altavoz HD con tecnología avanzada de cancelación de eco acústica (AEC), garantizando comunicación bidireccional clara en condiciones de ruido ambiental. Soporta llamadas SIP hacia teléfonos IP de la infraestructura de comunicaciones existente, eliminando la necesidad de circuitos analógicos dedicados. El dispositivo integra lector de proximidad RFID y teclado numérico retroiluminado, permitiendo configurar múltiples métodos de autenticación para acceso seguro. Su carcasa metálica de aleación de zinc cumple con grado de protección IP65 contra polvo y agua, y resistencia al impacto IK06, habilitando su instalación en exteriores y zonas de alto tráfico. Incluye tres entradas y dos salidas de alarma programables para integración con sistemas de control de acceso, barreras vehiculares, cerraduras eléctricas y dispositivos de notificación. Compatible con GDS Manager para administración centralizada y GS Wave para operación desde dispositivos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intercomunicador con micrófonos duales y altavoz HD con AEC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de llamadas SIP a teléfonos IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector RFID integrado y teclado retroiluminado para acceso seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica de aleación de zinc con protección IP65 y resistencia IK06<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integración con GDS Manager y GS Wave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 entradas y 2 salidas de alarma para control de acceso<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: SIP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: Micrófonos duales, altavoz HD, AEC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Métodos de acceso: RFID, teclado numérico con código<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración: GDS Manager, GS Wave<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Metálica, aleación de zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ambiental: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al impacto: IK06<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado: Retroiluminado<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alarmas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de alarma: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de alarma: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Control de acceso, cerraduras, barreras</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Micrófonos duales con altavoz HD y cancelación de eco avanzada
Característica 2	Llamadas SIP directas a teléfonos IP de la red
Característica 3	Doble método de acceso: tarjeta RFID y código numérico
Característica 4	Carcasa metálica de aleación de zinc resistente a vandalismo
Característica 5	Integración con software de gestión y aplicación móvil
Característica 6	3 entradas y 2 salidas de alarma para control de accesos