



Audioportero Telefónico / 600 Números / 2 Puertas / 16 Dígitos / Línea Analógica o Digital / Montaje Sobreponer

SKU: 1802-082 Marca: DKS DOORKING Categoría: Multiapartamentos

\$26,263.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audioportero telefónico diseñado para instalaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren control de acceso remoto sin necesidad de infraestructura de cableado dedicado. El equipo permite la gestión de hasta 600 números telefónicos con capacidad de marcación de hasta 16 dígitos, facilitando la integración con sistemas de telefonía móvil y fija. Incorpora dos salidas de relé independientes para el control de dos puntos de acceso, operando mediante contacto seco compatible con motores, barreras y sistemas de control de acceso de diversas marcas. La arquitectura de línea analógica o digital garantiza adaptabilidad a infraestructuras telefónicas existentes. El gabinete con montaje para sobreponer y teclado anti-vandálico aseguran resistencia en entornos de alta exposición.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de servicio: 600 números telefónicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima de número telefónico: 16 dígitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Códigos de apertura programables: 1 a 4 dígitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas de relé: 2 (control de 2 puertas independientes)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de línea: Analógica o digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Métodos de apertura: Llamada telefónica (celular o fijo), código directo en teclado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con dispositivos: Motores, barreras y sistemas con activación por contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Requisito adicional: Línea telefónica activa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0 0 0;'>Números telefónicos: 600<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Dígitos por número: Hasta 16<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Códigos programables: 1 a 4 dígitos<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Salidas de relé: 2 puertas<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Temperatura operación: -12 °C a 62 °C (10.4 °F a 143.6 °F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0 0 0;'>Gabinete: Anti-vandálico<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Montaje: Sobreponer<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Alimentación: 16 VAC<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Transformador: Incluido<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Consumo de corriente: 250 mA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0 0 0;'>Audioportero telefónico<li style='padding: 6px 0 0 0;'>Transformador de 16 VAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso remoto por llamada telefónica desde cualquier celular o fijo
Característica 2	Dos salidas de relé independientes para gestión de dos puertas o barreras
Característica 3	Teclado anti-vandálico con códigos programables de 1 a 4 dígitos
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -12 °C a 62 °C (10.4 °F a 143.6 °F)
Característica 5	Alimentación de 16 VAC con transformador incluido, consumo de 250 mA
Característica 6	Compatible con motores y barreras de cualquier marca por contacto seco