



Auricular para sistema de audioportero / Compatible con KLPD410 y KIP120 / Cableado 5 hilos / Alcance 300 m (984 ft) / Montaje en pared

SKU: KDP603 Marca: KOCOM Categoría: Multiapartamentos

\$1,030.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Auricular diseñado exclusivamente para integrarse con los sistemas de audioportero KLPD410 y la estación de guardia KIP120 de KOCOM. Este dispositivo analógico ofrece una comunicación de audio confiable mediante cableado de 5 hilos, permitiendo al usuario final gestionar el acceso a instalaciones con una operación intuitiva y estable. Su función de apertura de puerta integrada elimina la necesidad de componentes adicionales, simplificando la infraestructura de control de acceso. La arquitectura analógica garantiza una instalación directa y un mantenimiento mínimo, ideal para entornos residenciales, comerciales e institucionales que priorizan la continuidad operativa.

Características principales

- Compatibilidad exclusiva con panel KLPD410 y estación KIP120
- Función de apertura de puerta integrada en el auricular
- Sonido electrónico para comunicación de audio nítida
- Cableado de 5 hilos para instalación estructurada
- Montaje en pared para ubicación fija y accesible
- Consumo de corriente de 30 mA para operación energéticamente eficiente

Especificaciones técnicas

Compatibilidad	Solo con KLPD410 y KIP120
Cableado	5 hilos
Distancia máxima	300 m (984 ft)
Consumo eléctrico	30 mA
Temperatura operativa	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Funciones	Apertura de puerta integrada, sonido electrónico
Montaje	Pared
Dimensiones	92 x 210 x 57 mm (An x Al x Pr)
Uso	Interior

Recomendaciones de cableado

Para maximizar la distancia de transmisión y la calidad de audio, se recomienda utilizar cable calibre 18 de 100% cobre, preferentemente blindado. Los sistemas analógicos KLPD-410 destacan por su simplicidad y fiabilidad en la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función de apertura de puerta integrada
Característica 2	Sonido electrónico de alta claridad
Característica 3	Consumo eficiente de solo 30 mA
Característica 4	Operación estable de 0°C a 50°C
Característica 5	Instalación analógica sencilla y confiable
Característica 6	Diseño compacto para montaje en pared